



Panduit P24D24M unidad de distribución de energía (PDUs) 24 salidas AC 0U Negro

Panduit P24D24M, Controlado, 0U, Monofásico, Vertical, Negro, 24 salidas AC

SKU: P24D24M

Información Técnica

Marca: **Panduit**

PDU tipos: **Controlado**

Capacidad del rack: **0U**

Montaje: **Vertical**

Color del producto: **Negro**

Cantidad de salidas AC: **24 salidas AC**

Tipo de salida AC: **Acoplador C13, Acoplador C19**

Voltaje nominal de entrada: **100-240 V**

Aspectos destacados

Panduit P24D24M. PDU tipos: Controlado, Capacidad del rack: 0U, Tipo: Monofásico. Cantidad de salidas AC: 24 salidas AC, Tipo de salida AC: Acoplador C13, Acoplador C19, Conector: NEMA L6-20P. Longitud de cable: 3 m, Certificación: North America - UL, CB Test Approved International - CE Approved, EAC Russia Approval. Voltaje nominal de entrada: 100-240 V, Máxima corriente: 20 A, Voltaje nominal de salida: 100-240 V. Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 1491 x 50 x 53 mm

Especificaciones

Diseño
PDU tipos: Controlado
Tipo: Monofásico
Capacidad del rack: 0U
Montaje: Vertical
Color del producto: Negro
Puertos e Interfaces
Cantidad de salidas AC: 24 salidas AC
Conector: NEMA L6-20P
Tipo de salida AC: Acoplador C13, Acoplador C19
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Cantidad de puertos USB: 1
Características
Longitud de cable: 3 m
Certificación: North America - UL, CB Test Approved International - CE Approved, EAC Russia Approval
Control de energía
Voltaje nominal de entrada: 100-240 V
Máxima corriente: 20 A

Voltaje nominal de salida: **100-240 V**

Máxima corriente de entrada por fase: **20 A**

Peso y dimensiones

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **1491 x 50 x 53 mm**

Empaquetado de datos

Volumen del paquete: **41846 cm³**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 9144 m**

Rango de temperatura de funcionamiento: **50 - 140 °F**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Link: <https://mcashop.mx/producto/157277/panduit-p24d24m-unidad-de-distribucion-de-energia-pdus-24-salidas-ac-0u-negro>