



## Hikvision DS-2AE4225TI-D(E) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Píxeles Techo/pared

Hikvision DS-2AE4225TI-D(E), Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, Techo/pared, Negro, Blanco

SKU: DS-2AE4225TI-D(E)

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **No**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-2AE4225TI-D(E). Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Negro, Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 57.6°, Ángulo de inclinación: -15 - 90°, Velocidad de inclinación: 80 °/seg. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 25x, Zoom digital: 16x, Intervalo de longitud focal: 4.8 - 120 mm

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad CCTV</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Control PTZ: <b>Si</b>
Modo de patrulla automático: <b>Si</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: <b>Si</b>
Número de idiomas: <b>1</b>
Idiomas de soporte: <b>Inglés</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/pared</b>
Color del producto: <b>Negro, Blanco</b>
Funciones de protección: <b>Resistente al polvo, Resistente al agua</b>
Código IP (International Protection): <b>IP66</b>

**Cámara fotográfica**Iluminación mínima: **0 Lux**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **57.6°**Ángulo de inclinación: **-15 - 90°**Velocidad de inclinación: **80 °/seg**Rango de paneo: **0 - 360°**Velocidad de paneo: **80 °/seg**Velocidad de panorámica prefijada: **80 °/seg**Velocidad de obturador: **1/1 - 1/10000 s****Sensor de la imagen**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Capacidad de zoom: **Si**Zoom óptico: **25x**Zoom digital: **16x**Número de lentes: **1**Intervalo de longitud focal: **4.8 - 120 mm**Autoenfoco: **Si**Enfoque: **Motorizado/Manual**Apertura máxima: **3.5**Apertura mínima: **1.6****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **100 m**Tipo de LED: **IR****Vídeo**Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**Total de megapíxeles: **2 MP**Formato de vídeo soportado: **1080p**Velocidad de cuadro: **30 fps**Señal analógica: **NTSC, PAL**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: <b>Automático/Manual</b>
Enmascaramiento de privacidad: <b>Si</b>
Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
Compensación de luces altas (HLC): <b>Si</b>
<b>Red</b>
Ethernet: <b>No</b>
Wifi: <b>No</b>
Bluetooth: <b>No</b>
<b>Medios de almacenaje</b>
HDD incorporado: <b>No</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Puertos RS-485: <b>1</b>
puertos de salida BNC: <b>1</b>
<b>Control de energía</b>
Tipo de alimentación: <b>CC</b>
Consumo de energía (máx.): <b>20 W</b>
Voltaje de salida CC: <b>12</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-30 - 65 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 90%</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Altura: <b>295 mm</b>
Diámetro: <b>16.4 cm</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Número de cámaras: <b>1</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/157303/hikvision-ds-2ae4225ti-de-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared>