



## Hanwha QNO-6082R cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080 Píxeles Techo/pared

Hanwha QNO-6082R, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Techo/pared, Gris, Bala (forma)

SKU: QNO-6082R

### Información Técnica

Marca: **Hanwha**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Gris**

Tipo de sensor: **CMOS**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **PoE**

Peso: **900 g**

Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Alarma de entrada / salida: <b>Si</b>
Diseño
Factor de forma: <b>Bala (forma)</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/pared</b>
Color del producto: <b>Gris</b>
Material de la cubierta: <b>Aluminio</b>
Grado de protección IP: <b>IP66</b>
Código IK: <b>IK10</b>

### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.095 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **109°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **57.4°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **132°**

Balance de blancos: **ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **5 s**

Velocidad de obturación ajustable: **Auto**

### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de píxeles efectivos (A x V): **1920 x 1080 Píxeles**

### Sistema de lentes

Intervalo de longitud focal: **3.2 - 10 mm**

Enfoque fijo: **Si**

Apertura máxima: **1.6**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

### Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Espejo móvil: **Si**

Enmascaramiento de privacidad: **No**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

### Audio

Formatos de audio soportados: **G.711, G.726**

Frecuencia de muestreo: **8 kHz**

Relación señal/ruido (SNR): **120 Db**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet**

Estándares de red: **IEEE 802.1x**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **6 usuario(s)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**

### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **SD, SDHC, SDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB**

Memoria Flash: **256 MB**

### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

### Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Cifrado HTTPS: **Si**

Tipo de notificación de alerta: **Correo electrónico**

### Características de administración

Navegador web: **Si**

### Control de energía

Tipo de alimentación: **PoE**

Consumo energético: **5.4 W**

Consumo de energía (máx.): **7 W**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 90%**

### Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Si**

### Peso y dimensiones

Diámetro: **7.8 cm**

Longitud: **259.8 mm**

Peso: **900 g**

### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**