



Hanwha QNO-6082R cámara de vigilancia Bala Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Hanwha QNO-6082R, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Techo/pared, Gris, Bala

SKU: QNO-6082R

Información Técnica

Marca: **Hanwha**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bala**

Color del producto: **Gris**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hanwha QNO-6082R. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Gris, Factor de forma: Bala. Iluminación mínima: 0.095 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 109°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 57.4°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Pixeles. Intervalo de longitud focal: 3.2 - 10 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Diseño
Factor de forma: Bala
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Gris
Material de la cubierta: Aluminio
Código IP (International Protection): IP66
Código IK: IK10
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0.095 Lux
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 109°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 57.4°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **132°**

Balance de blancos: **ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **5 s**

Velocidad de obturación ajustable: **Auto**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de píxeles efectivos (A x V): **1920 x 1080 Píxeles**

Sistema de lentes

Intervalo de longitud focal: **3.2 - 10 mm**

Enfoque fijo: **Si**

Apertura máxima: **1.6**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **30 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Espejo móvil: **Si**

Enmascaramiento de privacidad: **No**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Audio

Formatos de audio soportados: **G.711, G.726**

Frecuencia de muestreo: **8 kHz**

Relación señal/ruido (SNR): **120 Db**

RedEthernet: **Si**Tipo de interfaz ethernet: **10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet**Estándares de red: **IEEE 802.1x**Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP**Wifi: **No**Bluetooth: **No**Número de usuarios: **6 usuario(s)**Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No**Lector de tarjeta integrado: **Si**Tarjetas de memoria compatibles: **SD, SDHC, SDXC**Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB**Memoria Flash: **256 MB****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1****Seguridad**Detección de movimiento en video: **Si**Filtro de dirección IP: **Si**Cifrado HTTPS: **Si**Tipo de notificación de alerta: **Correo electrónico****Características de administración**Navegador web: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **PoE**Consumo energético: **5.4 W**Consumo de energía (máx.): **7 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 55 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 90%**

Requisitos del sistemaSistemas operativos Windows soportados: **Si**Sistemas operativos Mac soportados: **Si****Peso y dimensiones**Diámetro: **7.8 cm**Longitud: **259.8 mm**Peso: **900 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Link: <https://mcaishop.mx/producto/157459/hanwha-qno-6082r-camara-de-vigilancia-bala-camara-de-seguridad-ip-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared>