



## Hanwha QNO-8080R cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2592 x 1944 Píxeles Techo/pared

Hanwha QNO-8080R, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Techo/pared, Gris, Bala (forma)

SKU: QNO-8080R

### Información Técnica

Marca: **Hanwha**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Gris**

Tipo de sensor: **CMOS**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **2592 x 1944 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

HDD incorporado: **No**

Tipo de alimentación: **PoE**

Peso: **1.19 kg**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Visualización a distancia: <b>Si</b>
Diseño
Factor de forma: <b>Bala (forma)</b>
Tipo de montaje: <b>Techo/pared</b>
Color del producto: <b>Gris</b>
Material de la cubierta: <b>Aluminio</b>
Grado de protección IP: <b>IP66</b>
Código IK: <b>IK10</b>
Cámara fotográfica

Iluminación mínima: <b>0.15 Lux</b>
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>100.3°</b>
Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>72.3°</b>
Ángulo de visión de la lente, diagonal: <b>133.1°</b>
Balance de blancos: <b>ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior</b>
Tipo de disparador de la cámara: <b>Electrónico</b>
Velocidad de obturador: <b>5 s</b>
Velocidad de obturación ajustable: <b>Auto</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")</b>
Escaneado progresivo: <b>Si</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
Número de píxeles efectivos (A x V): <b>2592 x 1944 Píxeles</b>
<b>Sistema de lentes</b>
Capacidad de zoom: <b>Si</b>
Intervalo de longitud focal: <b>3 - 10 mm</b>
Enfoque fijo: <b>Si</b>
Apertura máxima: <b>1.6</b>
<b>Visión nocturna</b>
Visión nocturna: <b>Si</b>
Distancia de visión nocturna: <b>30 m</b>
Tipo de LED: <b>IR</b>
<b>Vídeo</b>
Máxima resolución: <b>2592 x 1944 Píxeles</b>
Total de megapíxeles: <b>5 MP</b>
Formatos de compresión de video: <b>H.264, H.265, M-JPEG</b>
Formatos gráficos soportados: <b>640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2592 x 1944</b>
Velocidad de cuadro: <b>30 fps</b>
Reducción de ruido: <b>Si</b>
Tipo de control de ganancia: <b>Auto</b>
Espejo móvil: <b>Si</b>
Enmascaramiento de privacidad: <b>Si</b>
Control de tasa de bits: <b>Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)</b>
Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
<b>Red</b>
Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz ethernet: <b>10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.1x</b>
Protocolos de red compatibles: <b>IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP</b>
Wifi: <b>No</b>

Bluetooth: <b>No</b>
Número de usuarios: <b>6 usuario(s)</b>
Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>
Modo de retransmisión: <b>Multidifusión, Unicast</b>
<b>Medios de almacenaje</b>
HDD incorporado: <b>No</b>
Lector de tarjeta integrado: <b>Si</b>
Tarjetas de memoria compatibles: <b>SD, SDHC, SDXC</b>
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: <b>128 GB</b>
Memoria Flash: <b>256 MB</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Puertos Ethernet (RJ-45): <b>1</b>
<b>Seguridad</b>
Detección de movimiento en video: <b>Si</b>
Filtro de dirección IP: <b>Si</b>
Cifrado HTTPS: <b>Si</b>
Tipo de notificación de alerta: <b>Correo electrónico</b>
<b>Características de administración</b>
Navegador web: <b>Si</b>
<b>Control de energía</b>
Tipo de alimentación: <b>PoE</b>
Consumo energético: <b>7.3 W</b>
Consumo de energía (máx.): <b>9.5 W</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-30 - 55 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-30 - 60 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 90%</b>
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>0 - 90%</b>
<b>Requisitos del sistema</b>
Sistemas operativos Windows soportados: <b>Si</b>
Sistemas operativos Mac soportados: <b>Si</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Diámetro: <b>9.1 cm</b>
Longitud: <b>322.9 mm</b>
Peso: <b>1.19 kg</b>

Link: <https://mcaishop.mx/producto/157489/hanwha-qno-8080r-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-2592-x-1944-pixeles-techopared>