



## Hikvision DS-2AE5225T-A(E) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad CCTV Interior y exterior 1920 x 1080 Píxeles Techo

Hikvision DS-2AE5225T-A(E), Cámara de seguridad CCTV, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, Techo, Blanco

SKU: DS-2AE5225T-A(E)

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-2AE5225T-A(E). Tipo: Cámara de seguridad CCTV, Colocación compatible: Interior y exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.001 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 57.6°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 34.4°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Zoom óptico: 25x, Zoom digital: 16x, Intervalo de longitud focal: 4.8 - 120 mm

### Especificaciones

|   |
|---|
| <b>Desempeño</b>  |
| Tipo: <b>Cámara de seguridad CCTV</b>                                   |
| Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>                       |
| Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>                            |
| Control PTZ: <b>Si</b>  |
| Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>                                  |
| Modo día / noche: <b>Si</b>   |
| Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: <b>Si</b>        |
| Alarma de entrada / salida: <b>Si</b>                                   |
| Número de idiomas: <b>1</b>   |
| Idiomas de soporte: <b>Inglés</b>                                       |
| <b>Diseño</b>   |
| Factor de forma: <b>Domo</b>  |
| Tipo de montaje: <b>Techo</b>   |
| Color del producto: <b>Blanco</b>                                       |
| Funciones de protección: <b>Resistente al polvo, Resistente al agua</b> |
| Código IP (International Protection): <b>IP66</b>                       |
| <b>Cámara fotográfica</b>   |

|   |
|---|
| Iluminación mínima: <b>0.001 Lux</b>                      |
| Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>57.6°</b>   |
| Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>34.4°</b>     |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal: <b>64.5°</b>      |
| Ángulo de inclinación: <b>-5 - 90°</b>                    |
| Velocidad de inclinación: <b>150 °/seg</b>                |
| Rango de paneo: <b>0 - 360°</b>                           |
| Velocidad de paneo: <b>250 °/seg</b>                      |
| Velocidad de panorámica prefijada: <b>250 °/seg</b>       |
| Velocidad de obturador: <b>1/1 - 1/10000 s</b>            |
| <b>Sensor de la imagen</b>                                |
| Número de sensores: <b>1</b>                              |
| Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")</b> |
| Escaneado progresivo: <b>Si</b>                           |
| Tipo de sensor: <b>CMOS</b>                               |
| <b>Sistema de lentes</b>                                  |
| Capacidad de zoom: <b>Si</b>                              |
| Zoom óptico: <b>25x</b>                                   |
| Zoom digital: <b>16x</b>                                  |
| Número de lentes: <b>1</b>                                |
| Intervalo de longitud focal: <b>4.8 - 120 mm</b>          |
| Autoenfoco: <b>Si</b>                                     |
| Enfoque: <b>Motorizado/Manual</b>                         |
| Apertura máxima: <b>3.5</b>                               |
| Apertura mínima: <b>1.6</b>                               |
| <b>Visión nocturna</b>                                    |
| Visión nocturna: <b>Si</b>                                |
| Tipo de LED: <b>IR</b>                                    |
| <b>Vídeo</b>  |
| Máxima resolución: <b>1920 x 1080 Píxeles</b>             |
| Total de megapíxeles: <b>2 MP</b>                         |
| Formato de vídeo soportado: <b>1080p</b>                  |
| Velocidad de cuadro: <b>30 fps</b>                        |
| Señal analógica: <b>NTSC, PAL</b>                         |
| Reducción de ruido: <b>Si</b>                             |

|   |
|---|
| Tecnología de reducción de ruido: <b>Reducción de ruido 3D</b>    |
| Tipo de control de ganancia: <b>Auto</b>                          |
| Enmascaramiento de privacidad: <b>Si</b>                          |
| Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>                        |
| Compensación de luces altas (HLC): <b>Si</b>                      |
| <b>Medios de almacenaje</b>                                       |
| HDD incorporado: <b>No</b>  |
| <b>Puertos e Interfaces</b>                                       |
| Puertos RS-485: <b>1</b>  |
| puertos de salida BNC: <b>1</b>                                   |
| <b>Control de energía</b>   |
| Tipo de alimentación: <b>Corriente alterna</b>                    |
| Consumo de energía (máx.): <b>24 W</b>                            |
| <b>Condiciones ambientales</b>                                    |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-30 - 65 °C</b>      |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 90%</b> |
| <b>Peso y dimensiones</b>   |
| Altura: <b>326 mm</b>   |
| Diámetro: <b>22 cm</b>  |
| Peso: <b>3 kg</b>   |
| <b>Contenido del empaque</b>                                      |
| Número de cámaras: <b>1</b>                                       |

Link: <https://mcashop.mx/producto/157505/hikvision-ds-2ae5225t-ae-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-cctv-interior-y-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo>