



Hanwha QND-6012R cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Hanwha QND-6012R, Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, Chino simplificado, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro,..., Techo, Blanco

SKU: QND-6012R

Información Técnica

Marca: Hanwha

Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Colocación compatible: Interior Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Contro PTZ: Si

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si

Alarma de entrada / salida: Si

Número de idiomas: 17

Idiomas de soporte: Chino simplificado, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés,

Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco

Diseño

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo

Color del producto: Blanco



Material de la cubierta: Plástico

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: Si

Control de inclinación de la cámara: Si

Iluminación mínima: 0 Lux Ángulo de rotación: 355°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 113.7°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 61.5° Ángulo de visión de la lente, diagonal: 134.5°

Ángulo de inclinación: 0 - 67° Rango de paneo: 0 - 350°

Balance de blancos: ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico

Velocidad de obturador: 1/5 - 1/12000 s

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Tipo de sensor: CMOS

Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Pixeles

Sistema de lentes

Capacidad de zoom: Si

Número de lentes: 1 Apertura mínima: 2

Distancia focal fija: 2.8 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 20 m

Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.265, M-JPEG Formatos de compresión de video: H.264, H.265, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 640 x 360, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x

1080 (HD 1080)

Velocidad de cuadro: 30 fps

Reducción de ruido: Si

Enmascaramiento de privacidad: Si

Control de tasa de bits: Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)

Compensación de contraluz (BLC): Si

Audio

Formatos de audio soportados: G.711, G.726



Frecuencia de muestreo: 8 kHz

Micrófono incorporado: Si

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP,

FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP

Wifi: No

Bluetooth: No

Número de usuarios: 6 usuario(s)

Modo de retransmisión: Multidifusión, Unicast

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: SD, SDHC, SDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 128 GB

Memoria Flash: 256 MB Memoria interna: 512 MB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Salida de video compuesto: 1

Enchufe de entrada de CC: Si

Seguridad

Protección mediante contraseña: Si

Protección con contraseña: Usuario

Detección de movimiento en video: Si

Alarma de manipulación activa: Si

Filtro de dirección IP: Si

Algoritmos de seguridad: EAP-TLS, HTTPS, LEAP

Tipo de notificación de alerta: Correo electrónico

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Desenfocado

Antiparpadeo: Si

Características de administración

Administración basada en web: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo energético: 5.1 W

Consumo de energía (máx.): 7.4 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 6 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 55 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 7, Windows 8.1

Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave

Peso y dimensiones

Altura: **86 mm**Diámetro: **11 cm**

Peso: **255 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/157933/hanwha-qnd-6012r-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-1920-x-1080-pixeles-techo$