



## Wi-Tek WI-PMS310GF-UPS-PLUS dispositivo de redes Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro, Naranja

Wi-Tek WI-PMS310GF-UPS-PLUS, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack

SKU: WI-PMS310GF-UPS-PLUS

### Información Técnica

Marca: **Wi-Tek**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Capacidad de conmutación: **1 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Montaje en rack: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

### Aspectos destacados

Wi-Tek WI-PMS310GF-UPS-PLUS. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 1 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack

### Especificaciones

<b>Características de administración</b>
Tipo de interruptor: <b>Gestionado</b>
Capa del interruptor: <b>L2</b>
Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>
Administración basada en web: <b>Si</b>
Configuración de ajustes de ubicación (CLI): <b>Si</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>8</b>
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Cantidad de ranuras del módulo SFP: <b>2</b>
<b>Red</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at</b>
Soporte 10G: <b>No</b>
Espejeo de puertos: <b>Si</b>
Control de transmisión de tormentas: <b>Si</b>
Protocolo de árbol de expansión: <b>Si</b>
<b>Transmisión de datos</b>
Capacidad de conmutación: <b>1 Gbit/s</b>

Rango de reenvío: **14.9 Mpps**Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**Soporte Jumbo Frames: **Si**Marcos jumbo: **10240**Memoria intermedia de paquetes: **1.5 MB****Seguridad**Funciones DHCP: **DHCP client, DHCP snooping**Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**IGMP: **Si**Soporte SSH/SSL: **Si**Protección contra loops: **Si**Protección y filtrado BPDU: **Si**Algoritmos de programación de colas: **SP, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR)****Diseño**Montaje en rack: **Si**Color del producto: **Negro, Naranja****Desempeño**Firmware actualizable: **Si****Detalles técnicos**Certificados de cumplimiento: **RoHS****Control de energía**Voltaje de entrada AC: **110 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**Consumo de energía (máx.): **150 W****Alimentación a través de Ethernet (PoE)**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **8****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **225 mm**Profundidad: **344 mm**

Altura: **58 mm**

Link: <https://mcashop.mx/producto/158177/wi-tek-wi-pms310gf-ups-plus-dispositivo-de-redes-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-negro-naranja>