



Hanwha QND-8010R cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Exterior 2592 x 1944 Pixeles Techo

Hanwha QND-8010R, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés,..., Techo, Blanco

SKU: QND-8010R

Información Técnica

Marca: **Hanwha**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hanwha QND-8010R. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.15 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 104.7°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 76.5°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 2592 x 1944 Pixeles. Distancia focal fija: 2.8 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Idiomas de soporte: Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Aluminio, Plástico
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: 0.15 Lux
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 104.7°
Ángulo de visión del objetivo, vertical: 76.5°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **136°**

Ángulo de inclinación: **0 - 67°**

Rango de paneo: **0 - 350°**

Balance de blancos: **ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturación ajustable: **Manual**

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de píxeles efectivos (A x V): **2592 x 1944 Píxeles**

Sistema de lentes

Enfoque fijo: **Si**

Apertura máxima: **2**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **2592 x 1944 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 768 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2592 x 1944**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tipo de control de ganancia: **Manual**

Espejo móvil: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet**

Estándares de red: **IEEE 802.1x**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP**

Wifi: **No**Bluetooth: **No**Número de usuarios: **6 usuario(s)**Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast****Medios de almacenaje**Lector de tarjeta integrado: **Si**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1****Seguridad**Detección de movimiento en video: **Si**Alarma de manipulación activa: **Si**Filtro de dirección IP: **Si**Tipo de notificación de alerta: **Correo electrónico****Control de energía**Tipo de alimentación: **PoE**Consumo energético: **5.8 W**Consumo de energía (máx.): **7.5 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 55 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 90%****Requisitos del sistema**Sistemas operativos Windows soportados: **Si**Sistemas operativos Mac soportados: **Si****Peso y dimensiones**Altura: **89.5 mm**Diámetro: **11 cm**Peso: **360 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**