



Hanwha QND-8010R cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Exterior 2592 x 1944 Pixeles Techo

Hanwha QND-8010R, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés,..., Techo, Blanco

SKU: QND-8010R

Información Técnica

Marca: Hanwha

Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 2592 x 1944 Pixeles

Total de megapixeles: 5 MP Tipo de alimentación: PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Colocación compatible: Exterior Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP Colocación compatible: Exterior

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si

Alarma de entrada / salida: Si

Idiomas de soporte: Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro,

Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco

Diseño

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: Aluminio, Plástico

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0.15 Lux

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 104.7°



Ángulo de visión del objetivo, vertical: 76.5°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 136°

Ángulo de inclinación: 0 - 67° Rango de paneo: 0 - 350°

Balance de blancos: ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico Velocidad de obturación ajustable: Manual

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Tipo de sensor: CMOS

Número de píxeles efectivos (A x V): 2592 x 1944 Pixeles

Sistema de lentes

Enfoque fijo: Si Apertura máxima: 2

Distancia focal fija: 2.8 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 20 m

Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 2592 x 1944 Pixeles

Total de megapixeles: 5 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.265, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 768 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 960, 1920 x 1080

(HD 1080), 2592 x 1944

Emisión de vídeo: Si Reducción de ruido: Si

Tipo de control de ganancia: Manual

Espejo móvil: Si

Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Compensación de contraluz (BLC): Si

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: 10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet

Estándares de red: IEEE 802.1x

Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP,

FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP

Wifi: No

Bluetooth: No

Número de usuarios: 6 usuario(s)

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Modo de retransmisión: Multidifusión, Unicast

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 128 GB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Detección de movimiento en video: Si

Alarma de manipulación activa: Si

Filtro de dirección IP: Si

Tipo de notificación de alerta: Correo electrónico

Control de energía

Tipo de alimentación: PoE

Consumo energético: 5.8 W

Consumo de energía (máx.): 7.5 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 55 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 90%

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: Si

Sistemas operativos Mac soportados: Si

Peso y dimensiones

Altura: 89.5 mm

Diámetro: 11 cm

Peso: 360 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/158237/hanwha-qnd-8010r-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-2592-x-1944-pixeles-techo