



Hanwha QNV-6012R cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Hanwha QNV-6012R, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, ..., Techo/pared, Blanco

SKU: QNV-6012R

Información Técnica

Marca: **Hanwha**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **2 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hanwha QNV-6012R. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 113.74°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 61.5°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"). Distancia focal fija: 2.8 mm

Especificaciones

| |
|--|
| Desempeño |
| Tipo: Cámara de seguridad IP |
| Colocación compatible: Exterior |
| Tecnología de conectividad: Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR): Si |
| Modo día / noche: Si |
| Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si |
| Alarma de entrada / salida: Si |
| Número de idiomas: 17 |
| Idiomas de soporte: Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco |
| Diseño |
| Factor de forma: Domo |
| Tipo de montaje: Techo/pared |
| Color del producto: Blanco |
| Material de la cubierta: Aluminio |
| Código IP (International Protection): IP66 |
| Código IK: IK10 |

Cámara fotográficaControl de desplazamiento de la cámara: **Si**Control de inclinación de la cámara: **Si**Iluminación mínima: **0 Lux**Ángulo de rotación: **355°**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **113.74°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **61.5°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **134.45°**Ángulo de inclinación: **0 - 67°**Rango de paneo: **0 - 350°**Balance de blancos: **ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior**Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**Velocidad de obturador: **1/5 - 1/12000 s****Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Número de lentes: **1**Enfoque fijo: **Si**Apertura máxima: **2**Distancia focal fija: **2.8 mm****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **20 m**Tipo de LED: **IR****Vídeo**Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**Total de megapíxeles: **2 MP**Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)**Velocidad de cuadro: **30 fps**Emisión de vídeo: **Si**Reducción de ruido: **Si**

| |
|--|
| Espejo móvil: Si |
| Enmascaramiento de privacidad: Si |
| Control de tasa de bits: Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR) |
| Compensación de contraluz (BLC): Si |
| Audio |
| Codecs de voz: G.711ulaw, G.726 |
| Red |
| Ethernet: Si |
| Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido |
| Estándares de red: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af |
| Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP |
| Wifi: No |
| Bluetooth: No |
| Calidad de servicio (QoS) soporte: Si |
| Modo de retransmisión: Multidifusión, Unicast |
| Medios de almacenaje |
| HDD incorporado: No |
| Lector de tarjeta integrado: Si |
| Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 128 GB |
| Puertos e Interfaces |
| Salida de video compuesto: 1 |
| Entrada de micrófono: Si |
| Seguridad |
| Detección de movimiento en video: Si |
| Filtro de dirección IP: Si |
| Algoritmos de seguridad: EAP-TLS, HTTPS, LEAP |
| Tipo de notificación de alerta: Correo electrónico |
| Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Desenfocado |
| Control de energía |
| Tipo de alimentación: CC, PoE |
| Consumo energético: 5.1 W |
| Consumo de energía (máx.): 6.4 W |
| Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 7.4 W |

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Peso y dimensiones

Altura: **91.7 mm**

Diámetro: **12 cm**

Peso: **510 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/158345/hanwha-qnv-6012r-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-1920-x-1080-pixeles-techopared>