



Hanwha QNO-6012R cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo/pared

Hanwha QNO-6012R, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Techo/pared, Gris, Bala (forma)

SKU: QNO-6012R

Información Técnica

Marca: Hanwha

Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Colocación compatible: Exterior Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Techo/pared

Color del producto: Gris Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Hanwha QNO-6012R. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Gris, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 113.7°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 61°, Ángulo de visión de la lente, diagonal: 134.5°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Pixeles. Distancia focal fija: 2.8 mm

Especificaciones

Desempeño	
Tipo: Cámara de seguridad IP	
Colocación compatible: Exterior	
Tecnología de conectividad: Alámbrico	
Amplio rango dinámico (WDR): Si	
Modo día / noche: Si	
Alarma de entrada / salida: Si	
Diseño	
Factor de forma: Bala (forma)	
Tipo de montaje: Techo/pared	
Color del producto: Gris	



Material de la cubierta: Aluminio

Código IP (International Protection): IP66

Código IK: IK10

Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: No

Control de inclinación de la cámara: No

Iluminación mínima: 0 Lux

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 113.7°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 61°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 134.5°

Balance de blancos: ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Tipo de sensor: CMOS

Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Pixeles

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Apertura máxima: 2

Distancia focal fija: 2.8 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 20 m

Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.265

Formatos de compresión de video: H.264, H.265

Formatos gráficos soportados: 640 x 360, 720 x 480, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD

1080)

Velocidad de cuadro: 30 fps

Reducción de ruido: Si

Espejo móvil: Si

Enmascaramiento de privacidad: Si

Audio

Codecs de voz: G.711, G.711u, G.726

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Estándares de red: IEEE 802.1af, IEEE 802.1x

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE,

FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour



Wifi: No

Bluetooth: No

Número de usuarios: 6 usuario(s)

Modo de retransmisión: Multidifusión, Unicast

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: SD, SDHC, SDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 512 GB

Memoria Flash: 256 MB Memoria interna: 128 MB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Enchufe de entrada de CC: Si

Seguridad

Protección mediante contraseña: Si

Protección con contraseña: Usuario

Detección de movimiento en video: Si

Filtro de dirección IP: Si

Algoritmos de seguridad: HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS

Tipo de notificación de alerta: Correo electrónico

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo energético: 4.5 W

Consumo de energía (máx.): 6 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 7 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 55 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 90%

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 7, Windows 8

Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave

Peso v dimensiones

Altura: 246 mm Diámetro: 7 cm

Peso: 700 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.