



## Hanwha QND-6022R cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Exterior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Hanwha QND-6022R, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Chino simplificado, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Griego, Italiano, ..., Techo, Blanco

SKU: QND-6022R

### Información Técnica

Marca: **Hanwha**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Factor de forma: **Domo**  
 Color del producto: **Blanco**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Total de megapíxeles: **2 MP**  
 Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Hanwha QND-6022R. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 87.6°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 46.4°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Pixeles. Distancia focal fija: 4 mm

### Especificaciones

|   |
|---|
| <b>Desempeño</b>  |
| Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>   |
| Colocación compatible: <b>Exterior</b>  |
| Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>  |
| Control PTZ: <b>Si</b>  |
| Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>  |
| Modo día / noche: <b>Si</b>   |
| Alarma de entrada / salida: <b>Si</b>   |
| Número de idiomas: <b>17</b>  |
| Idiomas de soporte: <b>Chino simplificado, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Griego, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco</b> |
| <b>Diseño</b>   |
| Factor de forma: <b>Domo</b>  |
| Tipo de montaje: <b>Techo</b>   |
| Color del producto: <b>Blanco</b>   |
| Material de la cubierta: <b>Plástico</b>  |
| <b>Cámara fotográfica</b>   |
| Control de desplazamiento de la cámara: <b>Si</b>   |

|   |
|---|
| Control de inclinación de la cámara: <b>Si</b>  |
| Ángulo de rotación: <b>355°</b>   |
| Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>87.6°</b>   |
| Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>46.4°</b>   |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal: <b>104.5°</b>   |
| Ángulo de inclinación: <b>0 - 67°</b>   |
| Rango de paneo: <b>0 - 350°</b>   |
| Balance de blancos: <b>ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior</b>   |
| Tipo de disparador de la cámara: <b>Electrónico</b>   |
| Velocidad de obturador: <b>1/5 - 1/12000 s</b>  |
| Sensor de la imagen   |
| Número de sensores: <b>1</b>  |
| Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")</b>   |
| Tipo de sensor: <b>CMOS</b>   |
| Número de píxeles efectivos (A x V): <b>1920 x 1080 Píxeles</b>   |
| Sistema de lentes   |
| Capacidad de zoom: <b>Si</b>  |
| Número de lentes: <b>1</b>  |
| Apertura máxima: <b>1.6</b>   |
| Distancia focal fija: <b>4 mm</b>   |
| Visión nocturna   |
| Visión nocturna: <b>Si</b>  |
| Distancia de visión nocturna: <b>20 m</b>   |
| Tipo de LED: <b>IR</b>  |
| Vídeo   |
| Máxima resolución: <b>1920 x 1080 Píxeles</b>   |
| Total de megapíxeles: <b>2 MP</b>   |
| Formatos de vídeo compatibles: <b>H.264, H.265, M-JPEG</b>  |
| Formatos de compresión de vídeo: <b>H.264, H.265, M-JPEG</b>  |
| Formatos gráficos soportados: <b>640 x 360, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)</b> |
| Velocidad de cuadro: <b>30 fps</b>  |
| Reducción de ruido: <b>Si</b>   |
| Enmascaramiento de privacidad: <b>Si</b>  |
| Control de tasa de bits: <b>Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)</b>  |
| Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>  |

|  |
|--|
| <b>Audio</b>   |
| Formatos de audio soportados: <b>G.711, G.726</b>  |
| Frecuencia de muestreo: <b>8 kHz</b>   |
| Micrófono incorporado: <b>Si</b>   |
| <b>Red</b>   |
| Ethernet: <b>Si</b>  |
| Tipo de interfaz ethernet: <b>Ethernet rápido</b>  |
| Protocolos de red compatibles: <b>IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP</b> |
| Wifi: <b>No</b>  |
| Bluetooth: <b>No</b>   |
| Número de usuarios: <b>6 usuario(s)</b>  |
| Modo de retransmisión: <b>Multidifusión, Unicast</b>   |
| <b>Medios de almacenamiento</b>  |
| HDD incorporado: <b>No</b>   |
| Lector de tarjeta integrado: <b>Si</b>   |
| Tarjetas de memoria compatibles: <b>SD, SDHC, SDXC</b>   |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria: <b>128 GB</b>   |
| Memoria Flash: <b>256 MB</b>   |
| Memoria interna: <b>512 MB</b>   |
| <b>Puertos e Interfaces</b>  |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>   |
| Salida de video compuesto: <b>1</b>  |
| Enchufe de entrada de CC: <b>Si</b>  |
| <b>Seguridad</b>   |
| Protección mediante contraseña: <b>Si</b>  |
| Protección con contraseña: <b>Usuario</b>  |
| Detección de movimiento en video: <b>Si</b>  |
| Alarma de manipulación activa: <b>Si</b>   |
| Filtro de dirección IP: <b>Si</b>  |
| Algoritmos de seguridad: <b>EAP-TLS, HTTPS, LEAP</b>   |
| Tipo de notificación de alerta: <b>Correo electrónico</b>  |
| Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): <b>Desenfocado</b>   |
| Antiparpadeo: <b>Si</b>  |
| <b>Características de administración</b>   |

|   |
|---|
| Administración basada en web: <b>Si</b>   |
| <b>Control de energía</b>   |
| Tipo de alimentación: <b>CC, PoE</b>  |
| Consumo energético: <b>5.1 W</b>  |
| Consumo de energía (máx.): <b>7.4 W</b>   |
| Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): <b>6 W</b>  |
| Voltaje de salida CC: <b>12</b>   |
| <b>Condiciones ambientales</b>  |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-10 - 55 °C</b>  |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-30 - 60 °C</b>  |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>5 - 90%</b>   |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>5 - 90%</b>  |
| <b>Requisitos del sistema</b>   |
| Sistemas operativos Windows soportados: <b>Windows 10, Windows 7, Windows 8.1</b>                                   |
| Sistemas operativos Mac soportados: <b>Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave</b> |
| <b>Peso y dimensiones</b>   |
| Altura: <b>86 mm</b>  |
| Diámetro: <b>11 cm</b>  |
| Peso: <b>255 g</b>  |
| <b>Contenido del empaque</b>  |
| Número de cámaras: <b>1</b>   |

Link: <https://mcashop.mx/producto/158617/hanwha-qnd-6022r-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-1920-x-1080-pixeles-techo>