



## Fanvil Teléfono IP profesional para Hotelería, montaje en pared, teclado numérico estándar, conferencia de 3 vías, Opus y PoE.

Fanvil H2U-W, Teléfono IP, Blanco, Terminal con conexión por cable, Escritorio/pared, En banda, Fuera de banda, Información SIP, 2 líneas

SKU: H2U-W

### Información Técnica

Marca: **Fanvil**

Pantalla táctil: **No**

Nº de líneas: **2 líneas**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Wifi: **No**

Altavoz: **Si**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

### Aspectos destacados

Fanvil H2U-W. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Blanco, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda, Fuera de banda, Información SIP. Nº de líneas: 2 líneas. Control de volumen: Botones, Plataforma de gestión: TP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP, OPT66/SIP, PNP/TR-069. Codecs de voz: G.711a, G.711u, G.722, G.726, G.729A, OPUS, iLBC

### Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: <b>Teléfono IP</b>
Tipo de auricular: <b>Terminal con conexión por cable</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Montaje: <b>Escritorio/pared</b>
Desempeño
Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): <b>En banda, Fuera de banda, Información SIP</b>
Características del teléfono
Nº de líneas: <b>2 líneas</b>
Registro de llamadas: <b>600</b>
Marcación rápida: <b>Si</b>
Llamada en espera: <b>Si</b>
Llamada en conferencia: <b>Si</b>
Remarcado: <b>Si</b>
Características de administración

Control de volumen: **Botones**

Número de teclas: **19**

Número de teclas programables: **1**

Número de botones de función: **3**

Plataforma de gestión: **TP/FTTP/HTTP/HTTPS/DHCP, OPT66/SIP, PNP/TR-069**

Firmware actualizable: **Si**

## Exhibición

Pantalla táctil: **No**

## Cámara fotográfica

Cámara frontal: **No**

## Audio

Altavoz: **Si**

Micrófono mudo: **Si**

Codecs de voz: **G.711a, G.711u, G.722, G.726, G.729A, OPUS, iLBC**

Reducción de ruido: **Si**

Cancelación de eco: **Si**

Detección de actividad de voz: **Si**

Búferes de fluctuaciones adaptables: **Si**

Generación de ruido confortable (CNG): **Si**

Encubrimiento de pérdida de paquetes (PLC): **Si**

## Vídeo

Video llamada: **No**

## Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Protocolos de red compatibles: **SIP2.0 UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, LLDP, PPPoE, 802.1x, L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP/FTTP, HTTP/HTTPS, TR-069**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Algoritmos de seguridad: **SRTP**

Syslog: **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.1x**

## Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>
Cantidad de puertos RJ-11: <b>1</b>
Tipo de conexión WAN: <b>RJ-45</b>
Control de energía
Energía sobre Ethernet (PoE): <b>Si</b>
Voltaje de entrada de adaptador AC: <b>5 V</b>
Corriente de entrada: <b>2 A</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 45 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>10 - 90%</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>55.8 mm</b>
Profundidad: <b>215 mm</b>
Altura: <b>27.8 mm</b>
Ancho del paquete: <b>224 mm</b>
Largo del paquete: <b>75 mm</b>
Alto del paquete: <b>62 mm</b>
Contenido del empaque
Número de mangos disponibles: <b>1 pieza(s)</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/158631/fanvil-telefono-ip-profesional-para-hoteleria-montaje-en-pared-teclado-numerico-estandar-conferencia-de-3-vias-opus-y-poe>