



Fanvil Teléfono IP profesional para Hotelería, montaje en pared, teclado numérico estándar, conferencia de 3 vías, Opus y PoE.

Fanvil H2U-W, Teléfono IP, Blanco, Terminal con conexión por cable, Escritorio/pared, En banda, Fuera de banda, Información SIP, 2 líneas

SKU: H2U-W

Información Técnica

Marca: **Fanvil**

Pantalla táctil: **No**

Nº de líneas: **2 líneas**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Wifi: **No**

Altavoz: **Si**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Aspectos destacados

Fanvil H2U-W. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Blanco, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda, Fuera de banda, Información SIP. Nº de líneas: 2 líneas. Control de volumen: Botones, Plataforma de gestión: TP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP, OPT66/SIP, PNP/TR-069. Codecs de voz: G.711a, G.711u, G.722, G.726, G.729A, OPUS, iLBC

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: Teléfono IP
Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable
Color del producto: Blanco
Montaje: Escritorio/pared
Desempeño
Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda, Fuera de banda, Información SIP
Características del teléfono
Nº de líneas: 2 líneas
Registro de llamadas: 600
Marcación rápida: Si
Llamada en espera: Si
Llamada en conferencia: Si
Remarcado: Si
Características de administración
Control de volumen: Botones
Número de teclas: 19
Número de teclas programables: 1

Número de botones de función: **3**

Plataforma de gestión: **TP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP, OPT66/SIP, PNP/TR-069**

Firmware actualizable: **Si**

Exhibición

Pantalla táctil: **No**

Cámara fotográfica

Cámara frontal: **No**

Audio

Altavoz: **Si**

Micrófono mudo: **Si**

Codecs de voz: **G.711a, G.711u, G.722, G.726, G.729A, OPUS, iLBC**

Reducción de ruido: **Si**

Cancelación de eco: **Si**

Detección de actividad de voz: **Si**

Búferes de fluctuaciones adaptables: **Si**

Generación de ruido confortable (CNG): **Si**

Encubrimiento de pérdida de paquetes (PLC): **Si**

Vídeo

Video llamada: **No**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Protocolos de red compatibles: **SIP2.0 UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, LLDP, PPPoE, 802.1x, L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP/TFTP, HTTP/HTTPS, TR-069**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Algoritmos de seguridad: **SRTP**

Syslog: **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.1x**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Cantidad de puertos RJ-11: **1**

Tipo de conexión WAN: **RJ-45**

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Voltaje de entrada de adaptador AC: **5 V**

Corriente de entrada: **2 A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensionesAncho: **55.8 mm**Profundidad: **215 mm**Altura: **27.8 mm**Ancho del paquete: **224 mm**Largo del paquete: **75 mm**Alto del paquete: **62 mm****Contenido del empaque**Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**Link: <https://mcaShop.mx/producto/158631/fanvil-telefono-ip-profesional-para-hoteleria-montaje-en-pared-teclado-numerico-estandar-conferencia-de-3-vias-opus-y-poe>