



Fanvil Teléfono IP profesional para Hotelería, montaje en pared, teclado numérico estándar, conferencia de 3 vías, Opus y PoE.

Fanvil H2U-W, Teléfono IP, Blanco, Terminal con conexión por cable, Escritorio/pared, En banda, Fuera de banda, Información SIP, 2 líneas

SKU: H2U-W

Información Técnica

Marca: **Fanvil**

Pantalla táctil: **No**

Nº de líneas: **2 líneas**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Wifi: **No**

Altavoz: **Si**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Aspectos destacados

Fanvil H2U-W. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Blanco, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda, Fuera de banda, Información SIP. Nº de líneas: 2 líneas. Control de volumen: Botones, Plataforma de gestión: TP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP, OPT66/SIP, PNP/TR-069. Codecs de voz: G.711a, G.711u, G.722, G.726, G.729A, OPUS, iLBC

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: Teléfono IP
Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable
Color del producto: Blanco
Montaje: Escritorio/pared
Desempeño
Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda, Fuera de banda, Información SIP
Características del teléfono
Nº de líneas: 2 líneas
Registro de llamadas: 600
Marcación rápida: Si
Llamada en espera: Si
Llamada en conferencia: Si
Remarcado: Si
Características de administración

Control de volumen: **Botones**

Número de teclas: **19**

Número de teclas programables: **1**

Número de botones de función: **3**

Plataforma de gestión: **TP/FTP/HTTP/HTTPS/DHCP, OPT66/SIP, PNP/TR-069**

Firmware actualizable: **Si**

Exhibición

Pantalla táctil: **No**

Cámara fotográfica

Cámara frontal: **No**

Audio

Altavoz: **Si**

Micrófono mudo: **Si**

Codecs de voz: **G.711a, G.711u, G.722, G.726, G.729A, OPUS, iLBC**

Reducción de ruido: **Si**

Cancelación de eco: **Si**

Detección de actividad de voz: **Si**

Búferes de fluctuaciones adaptables: **Si**

Generación de ruido confortable (CNG): **Si**

Encubrimiento de pérdida de paquetes (PLC): **Si**

Vídeo

Video llamada: **No**

Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Protocolos de red compatibles: **SIP2.0 UDP/TCP/TLS, RTP/RTCP/SRTP, STUN, DHCP, IPv6, LLDP, PPPoE, 802.1x, L2TP, OpenVPN, SNTP, FTP/FTP, HTTP/HTTPS, TR-069**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Algoritmos de seguridad: **SRTP**

Syslog: **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.1x**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Cantidad de puertos RJ-11: 1
Tipo de conexión WAN: RJ-45
Control de energía
Energía sobre Ethernet (PoE): Si
Voltaje de entrada de adaptador AC: 5 V
Corriente de entrada: 2 A
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 45 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Peso y dimensiones
Ancho: 55.8 mm
Profundidad: 215 mm
Altura: 27.8 mm
Ancho del paquete: 224 mm
Largo del paquete: 75 mm
Alto del paquete: 62 mm
Contenido del empaque
Número de mangos disponibles: 1 pieza(s)

Link: <https://mcashop.mx/producto/158631/fanvil-telefono-ip-profesional-para-hoteleria-montaje-en-pared-teclado-numerico-estandar-conferencia-de-3-vias-opus-y-poe>