



## Hanwha QND-6082R cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior 1920 x 1080 Pixeles Techo

Hanwha QND-6082R, Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, Chino simplificado, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro,..., Techo, Blanco

SKU: QND-6082R

### Información Técnica

Marca: **Hanwha**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Factor de forma: **Domo**  
 Color del producto: **Blanco**  
 Visión nocturna: **No**  
 Total de megapíxeles: **2 MP**  
 Ethernet: **Si**

### Aspectos destacados

Hanwha QND-6082R. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.095 Lux, Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de inclinación: 0 - 67°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 1920 x 1080 Pixeles. Zoom óptico: 3.1x, Intervalo de longitud focal: 3.2 - 10 mm, Enfoque: Motorizado

### Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Alarma de entrada / salida: <b>Si</b>
Número de idiomas: <b>17</b>
Idiomas de soporte: <b>Chino simplificado, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Material de la cubierta: <b>Plástico</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Control de desplazamiento de la cámara: <b>Si</b>
Control de inclinación de la cámara: <b>Si</b>

Iluminación mínima: <b>0.095 Lux</b>
Ángulo de rotación: <b>355°</b>
Ángulo de inclinación: <b>0 - 67°</b>
Rango de paneo: <b>0 - 350°</b>
Balance de blancos: <b>ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior</b>
Tipo de disparador de la cámara: <b>Electrónico</b>
Velocidad de obturador: <b>(1/5 - 1/12000 s</b>
Sensor de la imagen
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
Número de píxeles efectivos (A x V): <b>1920 x 1080 Píxeles</b>
Sistema de lentes
Capacidad de zoom: <b>Si</b>
Zoom óptico: <b>3.1x</b>
Intervalo de longitud focal: <b>3.2 - 10 mm</b>
Enfoque: <b>Motorizado</b>
Visión nocturna
Visión nocturna: <b>No</b>
Vídeo
Máxima resolución: <b>1920 x 1080 Píxeles</b>
Total de megapíxeles: <b>2 MP</b>
Formatos de vídeo compatibles: <b>H.264, H.265, M-JPEG</b>
Formatos de compresión de vídeo: <b>H.264, H.265, M-JPEG</b>
Formatos gráficos soportados: <b>640 x 360, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080)</b>
Velocidad de cuadro: <b>30 fps</b>
Reducción de ruido: <b>Si</b>
Enmascaramiento de privacidad: <b>Si</b>
Control de tasa de bits: <b>Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR), Tasa de bits variable (VBR)</b>
Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
Audio
Formatos de audio soportados: <b>G.711, G.726</b>
Frecuencia de muestreo: <b>8 kHz</b>
Micrófono incorporado: <b>Si</b>
Red

Ethernet: <b>Si</b>
Tipo de interfaz ethernet: <b>Ethernet rápido</b>
Protocolos de red compatibles: <b>IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP</b>
Wifi: <b>No</b>
Bluetooth: <b>No</b>
Número de usuarios: <b>6 usuario(s)</b>
Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>
Modo de retransmisión: <b>Multidifusión, Unicast</b>
<b>Medios de almacenaje</b>
HDD incorporado: <b>No</b>
Lector de tarjeta integrado: <b>Si</b>
Tarjetas de memoria compatibles: <b>MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC</b>
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: <b>128 GB</b>
Memoria Flash: <b>256 MB</b>
Memoria interna: <b>512 MB</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>
Salida de video compuesto: <b>1</b>
Enchufe de entrada de CC: <b>Si</b>
<b>Seguridad</b>
Protección mediante contraseña: <b>Si</b>
Protección con contraseña: <b>Usuario</b>
Detección de movimiento en video: <b>Si</b>
Alarma de manipulación activa: <b>Si</b>
Filtro de dirección IP: <b>Si</b>
Algoritmos de seguridad: <b>EAP-TLS, HTTPS, LEAP, SSL/TLS</b>
Tipo de notificación de alerta: <b>Correo electrónico</b>
Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): <b>Desenfocado, Contador de personas</b>
Antiparpadeo: <b>Si</b>
<b>Características de administración</b>
Administración basada en web: <b>Si</b>
<b>Control de energía</b>
Tipo de alimentación: <b>CC, PoE</b>
Consumo energético: <b>5.1 W</b>

Consumo de energía (máx.): **6.5 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **6 W**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

#### Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave**

#### Peso y dimensiones

Altura: **98.8 mm**

Diámetro: **12 cm**

Peso: **320 g**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/158659/hanwha-qnd-6082r-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-1920-x-1080-pixeles-techo>