



Hikvision Videoportero IP Multiapartamento con Reconocimiento Facial / Llamada a App HikConnect (requiere monitor) / Protección IP65 / Apertura por Rostro, Tarjeta o App  
 Hikvision DS-KD9203-E6, 10.9 cm (4.3"), LCD, 800 x 480 Pixeles, H.264, 2 MP, 720p, 1080p

SKU: DS-KD9203-E6

### Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Color del producto: **Negro**
- Color: **Si**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Unidad de exteriores incluida: **Si**
- Diagonal de la pantalla: **10.9 cm (4.3")**

### Aspectos destacados

Hikvision DS-KD9203-E6. Diagonal de la pantalla: 10.9 cm (4.3"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 800 x 480 Pixeles. Megapíxeles: 2 MP, Formato de vídeo soportado: 720p, 1080p, Velocidad máxima de cuadro: 30 fps. Codecs de voz: G.711a, G.711u. Color del producto: Negro, Código IP (International Protection): IP65, Material de la cubierta: Plástico. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Protocolos de red compatibles: TCP/IP, RTSP, ISAPI, RTSP, SNMPv1,v2,v3

### Especificaciones

<b>Detalles técnicos</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Color: <b>Si</b>
Capacidad de transmisión: <b>Si</b>
Cancelación de eco: <b>Si</b>
Micrófono incorporado: <b>Si</b>
Ángulo de visión: <b>120°</b>
<b>Exhibición</b>
Diagonal de la pantalla: <b>10.9 cm (4.3")</b>
Tecnología de visualización: <b>LCD</b>
Resolución de la pantalla: <b>800 x 480 Pixeles</b>
Formatos de vídeo compatibles: <b>H.264</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Megapíxeles: <b>2 MP</b>
Formato de vídeo soportado: <b>720p, 1080p</b>
Velocidad máxima de cuadro: <b>30 fps</b>
<b>Audio</b>
Altavoces incorporados: <b>Si</b>

Efecto de cancelación de ruido: <b>Si</b>
Codecs de voz: <b>G.711a, G.711u</b>
<b>Diseño</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Código IP (International Protection): <b>IP65</b>
Material de la cubierta: <b>Plástico</b>
<b>Red</b>
Tipo de interfaz ethernet: <b>Gigabit Ethernet</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Protocolos de red compatibles: <b>TCP/IP, RTSP, ISAPI, RTSP, SNMPv1,v2,v3</b>
<b>Software</b>
Sistema operativo instalado: <b>Linux</b>
<b>Características de administración</b>
Administración basada en web: <b>Si</b>
<b>Control de energía</b>
Consumo energético: <b>13 W</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-30 - 60 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>10 - 90%</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>124 mm</b>
Profundidad: <b>373 mm</b>
Altura: <b>43.7 mm</b>
Peso: <b>995 g</b>
<b>Empaquetado de datos</b>
Unidad de exteriores incluida: <b>Si</b>
Peso del paquete: <b>1.59 kg</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/158719/hikvision-videoportero-ip-multiapartamento-con-reconocimiento-facial-llamada-a-app-hikconnect-requiere-monitor-proteccion-ip65-apertura-por-rostro-tarjeta-o-app>