



Hikvision DS-KD9203-E6 sistema de intercomunicación de video 2 MP 10.9 cm (4.3") Negro

Hikvision DS-KD9203-E6, 10.9 cm (4.3"), LCD, 800 x 480 Pixeles, H.264, 2 MP, 720p, 1080p

SKU: DS-KD9203-E6

Información Técnica

Marca: Hikvision

Color del producto: Negro

Color: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Unidad de exteriores incluida: Si

Diagonal de la pantalla: 10.9 cm (4.3")

Aspectos destacados

QUÉ OFRECEMOS

Los productos modulares de videportero IP de segunda generación se caracterizan por su versatilidad y flexibilidad, con la posibilidad de crear soluciones personalizadas para diferentes escenarios, desde casas o conjuntos residenciales, hasta edificios con 500 usuarios. La solución completa presenta un módulo principal, con distintas extensiones como los módulos de pulsadores, de teclado, el lector de tarjetas o el módulo indicador, ofreciendo plena funcionalidad los usuarios.

El sistema de videoportero IP, interactúa de forma nativa con los dispositivos Hikvision de CCTV, alarmas y control de acceso a través del software iVMS-4200 y la aplicación Hik-Connect, garantizando al cliente la simplicidad de gestión unificada desde un único punto,

- Interactuar en remoto con el visitante gracias a las notificaciones automáticas enviadas directamente hasta el teléfono, permitiendo la apertura de puertas
- Mantener el histórico de los eventos gracias a la función de registro de llamadas
- Recibir notificaciones push en caso de inundación, incendio y alarma
- Habilitar varias cuentas con privilegios personalizados para aumentar la efectividad del control
- Enviar mensajes estándar o personalizados

Especificaciones

| Technical details |
|--|
| Tecnología de conectividad: Alámbrico |
| Color: Si |
| Capacidad de transmisión: Si |
| Cancelación de eco: Si |
| Micrófono incorporado: Si |
| Ángulo de visión: 120° |
| Exhibición |
| Diagonal de la pantalla: 10.9 cm (4.3") |
| Tecnología de visualización: LCD |
| Resolución de la pantalla: 800 x 480 Pixeles |
| Formatos de vídeo compatibles: H.264 |
| Cámara fotográfica |
| Megapixeles: 2 MP |

Formato de vídeo soportado: 720p, 1080p

Velocidad máxima de cuadro: 30 fps

Audio

Altavoces incorporados: Si

Efecto de cancelación de ruido: Si Codecs de voz: G.711a, G.711u

Diseño

Color del producto: Negro

Código IP (International Protection): IP65

Material de la cubierta: Plástico

Red

Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, RTSP, ISAPI, RTSP, SNMPv1,v2,v3

Software

Sistema operativo instalado: Linux

Características de administración

Administración basada en web: Si

Control de energía

Consumo energético: 13 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 124 mm

Profundidad: 373 mm

Altura: 43.7 mm

Peso: **995** g

Empaquetado de datos

Unidad de exteriores incluida: Si

Peso del paquete: 1.59 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/158719/hikvision-ds-kd9203-e6-sistema-de-intercomunicacion-de-video-2-mp-109-cm-43-negro