

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**CyberPower<sup>®</sup>**

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**CyberPower PR2200RTXL2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2.2 kVA 2200 W 8 salidas AC**

CyberPower PR2200RTXL2U, Línea interactiva, 2.2 kVA, 2200 W, Seno, 70 V, 155 V  
SKU: PR2200RTXL2U

## Información Técnica

- Marca: **CyberPower**
- Topología UPS: **Línea interactiva**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **2.2 kVA**
- Potencia de salida: **2200 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **70 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **155 V**
- Frecuencia de entrada: **47/63 Hz**
- Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
- Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2.2 kVA**

Potencia de salida: **2200 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **70 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **155 V**

Frecuencia de entrada: **47/63 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **100 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **120 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Regulación del voltaje de salida: **5%**

Regulación automática de voltaje (AVR): **Si**

Máxima corriente: **30 A**

Índice de aumento de energía: **2430 J**

Tiempo de respuesta: **4 ms**

Apagado de emergencia: **Si**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Protección de sobrecarga: **Si**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

#### Puertos e Interfaces

Conector: **NEMA 5-30P**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **Si**

Cantidad de puerto serial: **1**

Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO por sus siglas en inglés): **Si**

#### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería (Ah): **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Número de celdas de batería: **4**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3.2 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **10 min**

Tiempo de recarga de la batería: **3 h**

Batería hot-swap: **Si**

Cartucho para batería de repuesto: **RB1290X4J**

#### Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Material de la cubierta: **Metal**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **3 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

#### Contenido del empaque

Cables incluidos: **Cable de alimentación de entrada**

#### Safety regulation & standards

Seguridad: **UL1778, VCCI, FCC Class A**

#### Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **434 mm**

Profundidad: **500 mm**

Altura: **86 mm**

Peso: **36.1 kg**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **561.3 mm**

Largo del paquete: **619.8 mm**

Alto del paquete: **274.3 mm**

Peso del paquete: **45.2 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/158733/cyberpower-pr2200rtx12u-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-22-kva-2200-w-8-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.