



CyberPower PR2200RTXL2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2.2 kVA 2200 W 8 salidas AC

CyberPower PR2200RTXL2U, Línea interactiva, 2.2 kVA, 2200 W, Seno, 70 V, 155 V

SKU: PR2200RTXL2U

Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2.2 kVA**

Potencia de salida: **2200 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **70 V**

Frecuencia de entrada: **47/63 Hz**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

CyberPower PR2200RTXL2U. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 2.2 kVA, Potencia de salida: 2200 W. Conector: NEMA 5-30P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Metal. Ancho: 434 mm, Profundidad: 500 mm, Altura: 86 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 2.2 kVA
Potencia de salida: 2200 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 70 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 155 V
Frecuencia de entrada: 47/63 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 100 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Regulación del voltaje de salida: 5%
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Máxima corriente: 30 A
Índice de aumento de energía: 2430 J
Tiempo de respuesta: 4 ms

Apagado de emergencia: **Si**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Protección de sobrecarga: **Si**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Puertos e Interfaces

Conector: **NEMA 5-30P**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **Si**

Cantidad de puerto serial: **1**

Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO por sus siglas en inglés): **Si**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería: **9 Ah**

Voltaje de la pila: **12 V**

Número de celdas de batería: **4**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **3.2 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **10 min**

Tiempo de recarga de la batería: **3 h**

Batería hot-swap: **Si**

Cartucho para batería de repuesto: **RB1290X4J**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Material de la cubierta: **Metal**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **3 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Seguridad: **UL1778, VCCI, FCC Class A**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Detalles técnicos

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Peso y dimensiones

Ancho: **434 mm**

Profundidad: **500 mm**

Altura: **86 mm**

Peso: **36.1 kg**

Ancho del paquete: **561.3 mm**

Largo del paquete: **619.8 mm**

Alto del paquete: **274.3 mm**

Peso del paquete: **45.2 kg**

Empaquetado de datos

Cables incluidos: **Cable de alimentación de entrada**

Link: <https://mcashop.mx/producto/158733/cyberpower-pr2200txl2u-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-22-kva-2200-w-8-salidas-ac>