



Wi-Tek WI-PS518G dispositivo de redes Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro, Naranja

Wi-Tek WI-PS518G, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje de pared

SKU: WI-PS518G

Información Técnica

Marca: **Wi-Tek**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **16**

Capacidad de conmutación: **1 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Wi-Tek WI-PS518G. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 1 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: 2
Cantidad de ranuras del módulo SFP: 1
Red
Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Soporte 10G: No
Tipos de cable soportados: Cat3, Cat5, Cat5e
Bidireccional completo (Full duplex): Si
Medio dúplex: Si
Soporte de control de flujo: Si
Auto MDI / MDI-X: Si
Soporte para auto-aprendizaje de dirección MAC: Si
Soporte para auto-envejecimiento de dirección MAC: Si
Fibra óptica
Distancia de transmisión (máx.): 0.25 kilometros
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: 1 Gbit/s
Rango de reenvío: 6.8 Mpps

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Guardar y remitir: **Si**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Marcos jumbo: **10240**

Memoria intermedia de paquetes: **2 MB**

Diseño

Color del producto: **Negro, Naranja**

Montaje de pared: **Si**

Número de ventiladores: **2 Ventilador(es)**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **110 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **16**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **200 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **195 mm**

Profundidad: **295 mm**

Altura: **45 mm**

Empaquetado de datos

Estante de montaje: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/158921/wi-tek-wi-ps518g-dispositivo-de-redes-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-negro-naranja>