



Hanwha QNV-8010R cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Exterior 2592 x 1944 Pixeles Techo

Hanwha QNV-8010R, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés,..., Techo, Blanco

SKU: QNV-8010R

Información Técnica

Marca: **Hanwha**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Ethernet: **Si**

Aspectos destacados

Hanwha QNV-8010R. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Domo. Iluminación mínima: 0.15 Lux, Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 104.7°, Ángulo de visión del objetivo, vertical: 76.5°. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8"), Número de píxeles efectivos (A x V): 2592 x 1944 Pixeles. Distancia focal fija: 2.8 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Idiomas de soporte: Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco
Diseño
Factor de forma: Domo
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Blanco
Indicadores LED: Si
Material de la cubierta: Aluminio
Funciones de protección: A prueba de vandalismo
Código IP (International Protection): IP66
Código IK: IK10

Cámara fotográficaIluminación mínima: **0.15 Lux**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **104.7°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **76.5°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **136°**Ángulo de inclinación: **0 - 67°**Rango de paneo: **0 - 350°**Balance de blancos: **ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior**Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**Velocidad de obturación ajustable: **Manual****Sensor de la imagen**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS**Número de píxeles efectivos (A x V): **2592 x 1944 Píxeles****Sistema de lentes**Apertura máxima: **2**Distancia focal fija: **2.8 mm****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **20 m**Tipo de LED: **IR****Vídeo**Máxima resolución: **2592 x 1944 Píxeles**Total de megapíxeles: **5 MP**Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 768 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2592 x 1944**Emisión de vídeo: **Si**Reducción de ruido: **Si**Tipo de control de ganancia: **Manual**Espejo móvil: **Si**Enmascaramiento de privacidad: **Si**Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Red
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: 10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet
Estándares de red: IEEE 802.1x
Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP
Wifi: No
Bluetooth: No
Número de usuarios: 6 usuario(s)
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Modo de retransmisión: Multidifusión, Unicast
Medios de almacenaje
Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 128 GB
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Seguridad
Detección de movimiento en video: Si
Alarma de manipulación activa: Si
Filtro de dirección IP: Si
Tipo de notificación de alerta: Correo electrónico
Control de energía
Tipo de alimentación: PoE
Consumo energético: 5.8 W
Consumo de energía (máx.): 7.5 W
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 55 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 90%
Requisitos del sistema
Sistemas operativos Windows soportados: Si
Sistemas operativos Mac soportados: Si
Peso y dimensiones

Altura: **91.7 mm**

Diámetro: **12 cm**

Peso: **510 g**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/159129/hanwha-qnv-8010r-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-2592-x-1944-pixeles-techo>