



## Hanwha QNV-8010R cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Exterior 2592 x 1944 Pixeles Techo

Hanwha QNV-8010R, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés,..., Techo, Blanco

SKU: QNV-8010R

### Información Técnica

Marca: **Hanwha**  
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**  
 Colocación compatible: **Exterior**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Factor de forma: **Domo**  
 Tipo de montaje: **Techo**  
 Color del producto: **Blanco**  
 Tipo de sensor: **CMOS**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Máxima resolución: **2592 x 1944 Pixeles**  
 Total de megapíxeles: **5 MP**  
 Ethernet: **Si**  
 Wifi: **No**  
 Bluetooth: **No**  
 Tipo de alimentación: **PoE**  
 Peso: **510 g**  
 Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Alarma de entrada / salida: <b>Si</b>
Idiomas de soporte: <b>Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco</b>
Diseño
Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
Material de la cubierta: <b>Aluminio</b>
Funciones de protección: <b>A prueba de vandalismo</b>

Grado de protección IP: **IP66**

Código IK: **IK10**

### **Cámara fotográfica**

Iluminación mínima: **0.15 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **104.7°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **76.5°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **136°**

Ángulo de inclinación: **0 - 67°**

Rango de paneo: **0 - 350°**

Balance de blancos: **ATW, AWC, Interior, Manual, Exterior**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturación ajustable: **Manual**

### **Sensor de la imagen**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de píxeles efectivos (A x V): **2592 x 1944 Píxeles**

### **Sistema de lentes**

Apertura máxima: **2**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

### **Visión nocturna**

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **20 m**

Tipo de LED: **IR**

### **Vídeo**

Máxima resolución: **2592 x 1944 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.265, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **640 x 360, 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 768 x 576, 800 x 448, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2592 x 1944**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tipo de control de ganancia: **Manual**

Espejo móvil: **Si**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

### **Red**

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **10 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet**

Estándares de red: **IEEE 802.1x**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **6 usuario(s)**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Modo de retransmisión: **Multidifusión, Unicast**

### Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **128 GB**

### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

### Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Tipo de notificación de alerta: **Correo electrónico**

### Control de energía

Tipo de alimentación: **PoE**

Consumo energético: **5.8 W**

Consumo de energía (máx.): **7.5 W**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 90%**

### Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Si**

### Peso y dimensiones

Altura: **91.7 mm**

Diámetro: **12 cm**

Peso: **510 g**

### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/159129/hanwha-qnv-8010r-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-2592-x-1944-pixeles-techo>