# Hikvision DS-3E0520HP-E dispositivo de redes No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Azul

Hikvision DS-3E0520HP-E, No administrado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: DS-3E0520HP-E

## Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Soporte 10G: **No**
Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z**
Montaje en rack: **No**
Capacidad de conmutación: **40 Gbit/s**
Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**
Tipo de interruptor: **No administrado**
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **18**
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Características de administración** | |
| Tipo de interruptor: | **No administrado** |
| **Puertos e Interfaces** | |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: | **18** |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: | **Gigabit Ethernet (10/100/1000)** |
| Puertos de canal de fibra: | **2** |
| **Red** | |
| Estándares de red: | **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z** |
| Soporte 10G: | **No** |
| Bidireccional completo (Full duplex): | **Si** |
| Auto MDI / MDI-X: | **Si** |
| **Transmisión de datos** | |
| Capacidad de conmutación: | **40 Gbit/s** |
| Rango de reenvío: | **29.76 Mpps** |
| Tabla de direcciones MAC: | **8000 entradas** |
| Guardar y remitir: | **Si** |
| **Diseño** | |
| Montaje en rack: | **No** |
| Color del producto: | **Azul** |
| Material de la cubierta: | **Metal** |

| |
|---|
| **Control de energía** |
| Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V** |
| Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz** |
| Corriente de entrada: **4 A** |
| Consumo de energía (máx.): **250 W** |
| **Alimentación a través de Ethernet (PoE)** |
| Energía sobre Ethernet (PoE): **Si** |
| Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **12** |
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **225 W** |
| **Condiciones ambientales** |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C** |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C** |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%** |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%** |
| **Peso y dimensiones** |
| Ancho: **440 mm** |
| Profundidad: **220.8 mm** |
| Altura: **44 mm** |
| Peso: **2.79 kg** |
| **Certificados** |
| Certificación: **FCC (47 CFR 15, B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010 +A1: 2015); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: 6, 2016) UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CELVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013) CE-RoHS (2011/65/EU); WEE** |
| **Datos de logística** |
| Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990** |

Link: https://mcashop.mx/producto/159203/hikvision-ds-3e0520hp-e-dispositivo-de-redes-no-administrado-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-azul

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.