



Hikvision DVR 4 Canales TurboHD + 2 Canales IP / 5
Megapixel Lite - 3K Lite / Acusense (Evita Falsas Alarmas) /
Audio por Coaxitron / Reconocimiento de Rostros (Base de Datos) / 1 Bahía de Disco Duro / H.265+ / Salida de Video en Full HD

Hikvision iDS-7204HQHI-M1/FA(C), Negro, 1920 x 1080 Pixeles, H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+, 1920 \times 1080, 1280 \times 1024, 1280 \times 720, 1024 \times 768, NTSC, PAL, De 2 vías

SKU: IDS-7204HQHI-M1/FA(C)

Información Técnica

Marca: Hikvision

Color del producto: Negro

Aspectos destacados

Hikvision iDS-7204HQHI-M1/FA(C). Color del producto: Negro, Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles, Formatos de compresión de video: H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+. Canales de entrada de vídeo: 4 canales. Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Protocolos de red compatibles: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF, Número de usuarios: 32 usuario(s). Interfaz del HDD: SATA, SATA II, SATA III, Capacidad máxima del HDD: 10 TB. Voltaje CD: 12 V, Consumo energético: 18 W

Especificaciones

Desempeño
Máxima resolución de video: 1920 x 1080 Pixeles
Formatos de compresión de video: H.264+, H.265, H.265 Pro, H.265 Pro+
Resoluciones de reproducción soportadas: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768
Color del producto: Negro
Señal analógica: NTSC, PAL
Sistema de audio: De 2 vías
Canales de entrada de audio: 1 canales
Canales de salida de audio: 1.0 canales
Puertos e Interfaces
Canales de entrada de vídeo: 4 canales
puertos de entrada BNC: 4
puertos de salida BNC: 1
Número de puertos HDMI: 1
Puertos de salida VGA (D-Sub): 1
Cantidad de puertos USB 2.0: 2
Puertos RS-485: 1
Red



Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Disco duro

Número de HDDs soportados: 1

Interfaz del HDD: SATA, SATA II, SATA III

Capacidad máxima del HDD: 10 TB

Control de energía

Voltaje CD: 12 V

Consumo energético: 18 W

Peso y dimensiones

Ancho: 315 mm

Profundidad: 242 mm

Altura: **45 mm**Peso: **1.16 kg**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Link: https://mcashop.mx/producto/159227/hikvision-dvr-4-canales-turbohd-2-canales-ip-5-megapixel-lite-3k-lite-acusense-evita-falsas-alarmas-audio-por-coaxitron-reconocimiento-de-rostros-base-de-datos-1-bahia-de-disco-duro-h265-salida-de-video-en-full-hd

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.