



## PANDUIT PDU Switchable y Monitoreable por Toma (MS) para Distribución de Energía, Enchufe de Entrada NEMA 5-15P, Con 8 Salidas 5-20R, Horizontal 19in, 120 Vca, 15 Amp, 1UR

Panduit P08E14M, Controlado, 1U, Monofásico, Negro, 8 salidas AC, NEMA 5-20R

SKU: P08E14M

### Información Técnica

Marca: **Panduit**

PDU tipos: **Controlado**

Capacidad del rack: **1U**

Color del producto: **Negro**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Tipo de salida AC: **NEMA 5-20R**

Voltaje nominal de entrada: **100-240 V**

### Aspectos destacados

Panduit P08E14M. PDU tipos: Controlado, Capacidad del rack: 1U, Tipo: Monofásico. Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC, Tipo de salida AC: NEMA 5-20R, Conector: NEMA 5-15P. Longitud de cable: 3 m, Certificación: North America - UL, CB Test Approved International - CE Approved, EAC Russia Approval. Voltaje nominal de entrada: 100-240 V, Máxima corriente: 15 A, Voltaje nominal de salida: 100-240 V. Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 43 x 444 x 198 mm

### Especificaciones

<b>Diseño</b>
PDU tipos: <b>Controlado</b>
Tipo: <b>Monofásico</b>
Capacidad del rack: <b>1U</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Cantidad de salidas AC: <b>8 salidas AC</b>
Conector: <b>NEMA 5-15P</b>
Tipo de salida AC: <b>NEMA 5-20R</b>
<b>Características</b>
Longitud de cable: <b>3 m</b>
Certificación: <b>North America - UL, CB Test Approved International - CE Approved, EAC Russia Approval</b>
<b>Control de energía</b>
Voltaje nominal de entrada: <b>100-240 V</b>
Máxima corriente: <b>15 A</b>
Voltaje nominal de salida: <b>100-240 V</b>
Máxima corriente de entrada por fase: <b>15 A</b>

**Peso y dimensiones**Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **43 x 444 x 198 mm****Empaquetado de datos**Volumen del paquete: **46332 cm<sup>3</sup>****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **10 - 60 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**Altitud no operativa: **0 - 9144 m**Rango de temperatura de funcionamiento: **50 - 140 °F****Detalles técnicos**Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Link: <https://mcashop.mx/producto/159489/panduit-pdu-switchable-y-monitoreable-por-toma-ms-para-distribucion-de-energia-enchufe-de-entrada-nema-5-15p-con-8-salidas-5-20r-horizontal-19in-120-vca-15-amp-1ur>