



## Wi-Tek WI-PS526G dispositivo de redes Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro, Naranja

Wi-Tek WI-PS526G, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje de pared

SKU: WI-PS526G

### Información Técnica

Marca: **Wi-Tek**

Soporte 10G: **No**

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Capacidad de conmutación: **1 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Combo SFP Cantidad de puertos: **2**

### Red

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Soporte 10G: **No**

Tipos de cable soportados: **Cat3, Cat5, Cat5e**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Medio dúplex: **Si**

Soporte de control de flujo: **Si**

Auto MDI / MDI-X: **Si**

Soporte para auto-aprendizaje de dirección MAC: **Si**

Soporte para auto-envejecimiento de dirección MAC: **Si**

### Fibra óptica

Distancia de transmisión (máx.): **0.25 kilómetros**

### Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **1 Gbit/s**

Rango de reenvío: **8 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Guardar y remitir: **Si**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Marcos jumbo: **10240**

Memoria intermedia de paquetes: **2 MB**

### Diseño

Color del producto: **Negro, Naranja**

Montaje de pared: **Si**

Número de ventiladores: **2 Ventilador(es)**

### Control de energía

Voltaje de entrada AC: **110 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

### Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **24**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **250 W**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

### Peso y dimensiones

Ancho: **290 mm**

Profundidad: **440 mm**

Altura: **45 mm**

### Contenido del empaque

Estante de montaje: **Si**

### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Link: <https://mcashop.mx/producto/159527/wi-tek-wi-ps526g-dispositivo-de-redes-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-negro-naranja>