



Wi-Tek WI-PS526G dispositivo de redes Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro, Naranja

Wi-Tek WI-PS526G, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje de pared

SKU: WI-PS526G

Información Técnica

Marca: **Wi-Tek**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

Capacidad de conmutación: **1 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Wi-Tek WI-PS526G. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 1 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)
Combo SFP Cantidad de puertos: 2
Red
Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Soporte 10G: No
Tipos de cable soportados: Cat3, Cat5, Cat5e
Bidireccional completo (Full duplex): Si
Medio dúplex: Si
Soporte de control de flujo: Si
Auto MDI / MDI-X: Si
Soporte para auto-aprendizaje de dirección MAC: Si
Soporte para auto-envejecimiento de dirección MAC: Si
Fibra óptica
Distancia de transmisión (máx.): 0.25 kilometros
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: 1 Gbit/s
Rango de reenvío: 8 Mpps
Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas

Guardar y remitir: **Si**Soporte Jumbo Frames: **Si**Marcos jumbo: **10240**Memoria intermedia de paquetes: **2 MB****Diseño**Color del producto: **Negro, Naranja**Montaje de pared: **Si**Número de ventiladores: **2 Ventilador(es)****Detalles técnicos**Certificados de cumplimiento: **RoHS****Control de energía**Voltaje de entrada AC: **110 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz****Alimentación a través de Ethernet (PoE)**Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **24**Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **250 W****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **290 mm**Profundidad: **440 mm**Altura: **45 mm****Empaquetado de datos**Estante de montaje: **Si**Link: <https://mcashop.mx/producto/159527/wi-tek-wi-ps526g-dispositivo-de-redes-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-negro-naranja>