



Epcom B50-TURBO-G2/A cámara de vigilancia Bullet (shape) Exterior 2560 x 1944 Pixeles Techo/pared

Epcom B50-TURBO-G2/A, Exterior, Alámbrico, 30 m, Techo/pared, Blanco, Bullet (shape)

SKU: B50-TURBO-G2/A

Información Técnica

Marca: **Epcom**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bullet (shape)**

Color del producto: **Blanco**

Visión nocturna: **Si**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Ethernet: **No**

Aspectos destacados

Epcom B50-TURBO-G2/A. Colocación compatible: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico, Distancia de funcionamiento máximo: 30 m. Tipo de montaje: Techo/pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bullet (shape). Ángulo de rotación: 355°, Ángulo de inclinación: 0 - 75°, Rango de paneo: 0 - 355°. Tipo de sensor: CMOS. Diámetro de lente: 6 mm, Distancia focal fija: 6 mm

Especificaciones

Desempeño
Colocación compatible: Exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Distancia de funcionamiento máximo: 30 m
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Diseño
Factor de forma: Bullet (shape)
Tipo de montaje: Techo/pared
Color del producto: Blanco
Material de la cubierta: Metal
Funciones de protección: Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras
Código IP (International Protection): IP67
Cámara fotográfica
Ángulo de rotación: 355°
Ángulo de inclinación: 0 - 75°
Rango de paneo: 0 - 355°
Sensor de la imagen

Tipo de sensor: CMOS
Sistema de lentes
Número de lentes: 1
Diámetro de lente: 6 mm
Distancia focal fija: 6 mm
Visión nocturna
Visión nocturna: Si
Vídeo
Máxima resolución: 2560 x 1944 Píxeles
Total de megapíxeles: 5 MP
Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Espejo, Nitidez
Compensación de contraluz (BLC): Si
Compensación de luces altas (HLC): Si
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si
Smart IR: Si
Audio
Micrófono incorporado: Si
Red
Ethernet: No
Wifi: No
Bluetooth: No
Medios de almacenaje
HDD incorporado: No
Puertos e Interfaces
Enchufe de entrada de CC: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: CC
Consumo energético: 3.7 W
Voltaje de salida CC: 12
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%
Peso y dimensiones
Ancho: 80.6 mm
Profundidad: 61 mm

Altura: **58 mm**

Ancho del dispositivo (con soporte): **158.6 mm**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/159529/epcom-b50-turbo-g2a-camara-de-vigilancia-bullet-shape-exterior-2560-x-1944-pixeles-techopared>