



Hikvision Pantalla LCD 55" para Videowall / Entrada HDMI - VGA - DVI - DP / Monitor Robusto / Bisel Delgado (3.5 mm) / Daisy Chain (Conexion en Cadena sin Software)

Hikvision DS-D2055LU-Y, 139.7 cm (55"), LCD, 1920 x 1080 Pixeles

SKU: DS-D2055LU-Y

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tamaño de pixel: **0.63 x 0.63 mm**

Brillo de pantalla: **500 cd / m²**

Tecnología de visualización: **LCD**

Consumo energético: **245 W**

Colocación compatible: **Interior**

Orientación: **Paisaje**

Aspectos destacados

Hikvision DS-D2055LU-Y. Diagonal de la pantalla: 139.7 cm (55"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tecnología de visualización: LCD, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: Full HD. Color del producto: Negro

Especificaciones

Exhibición
Tecnología de visualización: LCD
Diagonal de la pantalla: 139.7 cm (55")
Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles
Tipo HD: Full HD
Retroiluminación LED: Si
Tipo de retro iluminación LED: Direct-lit LED
Área de visualización activa (A x A): 1209.6 x 680.4 mm
Tamaño de pixel: 0.63 x 0.63 mm
Brillo de pantalla: 500 cd / m²
Número de colores de la pantalla: 16.7 millones de colores
Razón de contraste (típica): 1200:1
Tiempo de respuesta: 8 s
Rango de actualización nativa: 60 Hz
Ángulo de visión, horizontal: 178°
Ángulo de visión, vertical: 178°
Índice de niebla: 25%
Gama de colores: 72%
Physical seam: 3.5 mm

DiseñoColocación compatible: **Interior**Orientación: **Paisaje**Ancho del marco (superior): **2.3 mm**Ancho del marco (inferior): **1.2 mm**montaje VESA: **Si**Interfaces de montaje de panel: **600 x 400 mm**Color del producto: **Negro**Utilizar con: **Universal****Puertos e Interfaces**Número de puertos HDMI: **2**Cantidad de puertos de entrada HDMI: **1**Cantidad de puertos de salida HDMI: **1**Puerto DVI: **Si**Cantidad de puertos DVI-D: **1**Puertos de entrada VGA (D-Sub): **1**Cantidad de DisplayPorts: **1**Entrada de DisplayPorts: **1**Ethernet: **Si**Puertos de entrada RS-232: **1**Puertos de salida RS-232: **1**Puerto USB: **Si****Control de energía**Consumo energético: **245 W**Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**Clase de eficiencia energética (SDR): **F**Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **78 kWh**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%****Peso y dimensiones**

Ancho: **1213.5 mm**Profundidad: **76.2 mm**Altura: **684.5 mm**Peso: **24.3 kg**

Empaquetado de datos

Cables incluidos: **Corriente alterna, HDMI, LAN (RJ-45)**Kit de montaje: **Si**Control remoto incluido: **Si**Ancho del paquete: **1404 mm**Largo del paquete: **231 mm**Alto del paquete: **910 mm**Peso del paquete: **42.9 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/159633/hikvision-pantalla-lcd-55-para-videowall-entrada-hdmi-vga-dvi-dp-monitor-robusto-bisel-delgado-35-mm-daisy-chain-conexion-en-cadena-sin-software>