Hikvision Pantalla LCD 55" para Videowall / Entrada HDMI - VGA - DVI - DP / Monitor Robusto / Bisel Delgado (3.5 mm) / Daisy Chain (Conexion en Cadena sin Software)

Hikvision DS-D2055LU-Y, 139.7 cm (55"), LCD, 1920 x 1080 Pixeles

SKU: DS-D2055LU-Y

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Aspectos destacados

Hikvision DS-D2055LU-Y. Diagonal de la pantalla: 139.7 cm (55"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tecnología de visualización: LCD, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: Full HD. Color del producto: Negro

Especificaciones

Exhibición
Tecnología de visualización: **LCD**
Diagonal de la pantalla: **139.7 cm (55")**
Resolución de la pantalla: **1920 x 1080 Pixeles**
Tipo HD: **Full HD**
Retroiluminación LED: **Si**
Tipo de retro iluminación LED: **Direct-lit LED**
Área de visualización activa (A x A): **1209.6 x 680.4 mm**
Tamaño de pixel: **0.63 x 0.63 mm**
Brillo de pantalla: **500 cd / m²**
Número de colores de la pantalla: **16.7 millones de colores**
Razón de contraste (típica): **1200:1**
Tiempo de respuesta: **8 s**
Rango de actualización nativa: **60 Hz**
Ángulo de visión, horizontal: **178°**
Ángulo de visión, vertical: **178°**
Índice de niebla: **25%**
Gama de colores: **72%**
Physical seam: **3.5 mm**
Diseño
Colocación compatible: **Interior**

Orientación:	**Paisaje**
Ancho del marco (superior):	**2.3 mm**
Ancho del marco (inferior):	**1.2 mm**
montaje VESA:	**Si**
Interfaces de montaje de panel:	**600 x 400 mm**
Color del producto:	**Negro**
Utilizar con:	**Universal**
Puertos e Interfaces	
Número de puertos HDMI:	**2**
Cantidad de puertos de entrada HDMI:	**1**
Cantidad de puertos de salida HDMI:	**1**
Puerto DVI:	**Si**
Cantidad de puertos DVI-D:	**1**
Puertos de entrada VGA (D-Sub):	**1**
Cantidad de DisplayPorts:	**1**
Entrada de DisplayPorts:	**1**
Ethernet:	**Si**
Puertos de entrada RS-232:	**1**
Puertos de salida RS-232:	**1**
Puerto USB:	**Si**
Control de energía	
Consumo energético:	**245 W**
Consumo de energía (inactivo):	**0.5 W**
Clase de eficiencia energética (SDR):	**F**
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas:	**78 kWh**
Voltaje de entrada AC:	**100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC:	**50 - 60 Hz**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa (T-T):	**0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-20 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**10 - 80%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje:	**10 - 90%**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**1213.5 mm**
Profundidad:	**76.2 mm**

Altura:	**684.5 mm**
Peso:	**24.3 kg**
Empaquetado de datos	
Cables incluidos:	**Corriente alterna, HDMI, LAN (RJ-45)**
Kit de montaje:	**Si**
Control remoto incluido:	**Si**
Ancho del paquete:	**1404 mm**
Largo del paquete:	**231 mm**
Alto del paquete:	**910 mm**
Peso del paquete:	**42.9 kg**

Link: https://mcashop.mx/producto/159633/hikvision-pantalla-lcd-55-para-videowall-entrada-hdmi-vga-dvi-dp-monitor-robusto-bisel-delgado-35-mm-daisy-chain-conexion-en-cadena-sin-software

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.