



## PLANET GS-6320-24UP2T2XV dispositivo de redes Gestionado L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1.25U Azul

PLANET GS-6320-24UP2T2XV, Gestionado, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack, 1.25U

SKU: GS-6320-24UP2T2XV

### Información Técnica

Marca: **PLANET**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **26**

Capacidad de conmutación: **128 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Montaje en rack: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

### Aspectos destacados

PLANET GS-6320-24UP2T2XV. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 26. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 128 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Voltaje de entrada DC: 36 - 60 V. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1.25U

### Especificaciones

<b>Características de administración</b>
Tipo de interruptor: <b>Gestionado</b>
Capa del interruptor: <b>L3</b>
Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>
Clasificación del tráfico: <b>Si</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>26</b>
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: <b>24</b>
Cantidad de puertos Ethernet 10G (cobre): <b>2</b>
Cantidad de ranuras del módulo SFP+: <b>2</b>
<b>Red</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z</b>
Soporte 10G: <b>Si</b>
Bidireccional completo (Full duplex): <b>Si</b>
Medio dúplex: <b>Si</b>

Ruteo de entradas: **128**Soporte de control de flujo: **Si**Adición de vínculos: **Si**Auto MDI / MDI-X: **Si**Protocolo de árbol de expansión: **Si**Auto-negociación: **Si**Soporte para auto-aprendizaje de dirección MAC: **Si**Soporte para auto-envejecimiento de dirección MAC: **Si**Soporte VLAN: **Si**Funciones de LAN virtual: **MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN****Transmisión de datos**Capacidad de conmutación: **128 Gbit/s**Rendimiento: **95.23 Mpps**Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**Guardar y remitir: **Si**Número de interfaces IP: **128**Soporte Jumbo Frames: **Si**Marcos jumbo: **10000**Memoria intermedia de paquetes: **32 MB****Seguridad**Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**IGMP: **Si**Algoritmos de seguridad: **SNMPv3, SSH, SSH-2****Diseño**Montaje en rack: **Si**Factor de forma: **1.25U**Color del producto: **Azul**Botón de restaurar: **Si**Indicadores LED: **Si**Tipo de visualizador: **LCD**Número de ventiladores: **3 Ventilador(es)**Certificación: **FCC Part 15 Class A, CE****Control de energía**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de entrada DC: **36 - 60 V**

Corriente de entrada: **8 A**

Consumo de energía (máx.): **740 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **24**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **600 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **300 mm**

Altura: **56 mm**

Peso: **5.48 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/159639/planet-gs-6320-24up2t2xv-dispositivo-de-redes-gestionado-l3-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-125u-azul>