



PLANET GS-6320-24UP2T2XV dispositivo de redes Gestionado L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1.25U Azul

PLANET GS-6320-24UP2T2XV, Gestionado, L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack, 1.25U

SKU: GS-6320-24UP2T2XV

Información Técnica

Marca: PLANET Soporte 10G: Si

Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE

802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Montaje en rack: Si

Capacidad de conmutación: 128 Gbit/s Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas

Tipo de interruptor: Gestionado

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 26

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: Gestionado

Capa del interruptor: L3

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Clasificación del tráfico: Si

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 26

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: 24

Cantidad de puertos Ethernet 10G (cobre): 2

Cantidad de ranuras del módulo SFP+: 2

Red

Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Soporte 10G: Si

Bidireccional completo (Full duplex): Si

Medio dúplex: Si

Ruteo de entradas: 128

Soporte de control de flujo: Si



Adición de vínculos: Si

Auto MDI / MDI-X: Si

Protocolo de árbol de expansión: Si

Auto-negociación: Si

Soporte para auto-aprendizaje de dirección MAC: Si

Soporte para auto-envejecimiento de dirección MAC: Si

Soporte VLAN: Si

Funcioes de LAN virtual: MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice

VLAN

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: 128 Gbit/s

Rendimiento: 95.23 Mpps

Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas

Guardar v remitir: Si

Número de interfaces IP: 128

Soporte Jumbo Frames: Si

Marcos jumbo: 10000

Memoria intermedia de paquetes: 32 MB

Seguridad

Lista de Control de Acceso (ACL): Si

IGMP: Si

Algoritmos de seguridad: SNMPv3, SSH, SSH-2

Diseño

Montaje en rack: Si

Factor de forma: 1.25U

Color del producto: Azul

Botón de restaurar: Si

Indicadores LED: Si

Tipo de visualizador: LCD

Número de ventiladores: 3 Ventilador(es)

Control de energía

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Voltaje de entrada DC: 36 - 60 V

Corriente de entrada: 8 A

Consumo de energía (máx.): 740 W

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): 24

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 600 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 50 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -10 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 440 mm

Profundidad: 300 mm

Altura: 56 mm

Peso: **5.48 kg**

Certificados

Certificación: FCC Part 15 Class A, CE

Link: https://mcashop.mx/producto/159639/planet-gs-6320-24up2t2xv-dispositivo-de-redes-gestionado-l3-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-125u-azul