



Hikvision DS-3E1326P-EI dispositivo de redes Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Azul

Hikvision DS-3E1326P-EI, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: DS-3E1326P-EI

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

Capacidad de conmutación: **8.8 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DS-3E1326P-EI. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 8.8 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Energía sobre Ethernet (PoE)

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)
Combo SFP Cantidad de puertos: 2
Red
Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Soporte 10G: No
Bidireccional completo (Full duplex): Si
Adición de vínculos: Si
Auto MDI / MDI-X: Si
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: 8.8 Gbit/s
Rango de reenvío: 6.5472 Mpps
Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas
Guardar y remitir: Si
Diseño
Color del producto: Azul
Material de la cubierta: Metal
Desempeño

Sin ventilador: **Si**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Corriente de entrada: **6.5 A**

Consumo de energía (máx.): **400 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **24**

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **30 W**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **370 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **221 mm**

Altura: **44 mm**

Peso: **2.83 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/159957/hikvision-ds-3e1326p-ei-dispositivo-de-redes-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-azul>