



Hikvision DS-3E1318P-El dispositivo de redes Gestionado Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Azul

Hikvision DS-3E1318P-EI, Gestionado, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack, 1U

SKU: DS-3E1318P-EI

Información Técnica

Marca: Hikvision Soporte 10G: No

Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u,

IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Montaje en rack: Si

Fuente de energía: Corriente alterna Capacidad de conmutación: 9.2 Gbit/s Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas

Tipo de interruptor: Gestionado

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: Gestionado

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Administración basada en web: Si

Registro de eventos en sistema: Si

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)

Combo SFP Cantidad de puertos: 2

Red

Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Soporte 10G: No

Bidireccional completo (Full duplex): Si

Adición de vínculos: Si

Soporte VLAN: Si

Número de VLANs: 4094

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: 9.2 Gbit/s

Rango de reenvío: 6.84 Mpps

Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas

Guardar y remitir: Si

Memoria intermedia de paquetes: 4 MB

Seguridad

Protección contra loops: Si

Diseño

Montaje en rack: Si Factor de forma: 1U Color del producto: Azul

Material de la cubierta: Metal

Control de energía

Fuente de energía: Corriente alterna Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Corriente de entrada: 4 A

Consumo de energía (máx.): 250 W

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): 16

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): 30 W

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 230 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 45 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 85 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 440 mm

Profundidad: 220.8 mm

Altura: 44 mm Peso: 2.59 kg

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 3.68 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/160047/hikvision-ds-3e1318p-ei-dispositivo-de-redes-gestionado-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-1u-azul