



Hikvision DS-3E1309P-El dispositivo de redes Gestionado L2 Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Gris

Hikvision DS-3E1309P-EI, Gestionado, L2, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: DS-3E1309P-EI

Información Técnica

Marca: Hikvision Soporte 10G: No

Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u,

IEEE 802.3x

Capacidad de conmutación: 3.6 Gbit/s Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas

Tipo de interruptor: Gestionado

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: Gestionado

Capa del interruptor: L2

Registro de eventos en sistema: Si

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)

Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: 1

Red

Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Soporte 10G: No

Bidireccional completo (Full duplex): Si

Soporte de control de flujo: Si

Límite de rango: Si Auto MDI / MDI-X: Si

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: 3.6 Gbit/s

Rango de reenvío: 2.6784 Mpps

Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas

Guardar y remitir: Si

Diseño

Color del producto: Gris

Material de la cubierta: Metal

Indicadores LED: PoE, Corriente, Enlace

Desempeño

Firmware actualizable: Si

Sin ventilador: Si

Control de energía

Voltaje de entrada DC: 48 V Corriente de entrada: 2.5 A

Consumo de energía (máx.): 120 W

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): 8

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): 30 W

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 110 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 55 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 85 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95% Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%

Peso y dimensiones

Ancho: 170 mm

Profundidad: 93.1 mm

Altura: 27.6 mm

Peso: 350 g

Link: https://mcashop.mx/producto/160534/hikvision-ds-3e1309p-ei-dispositivo-de-redes-gestionado-l2-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-gris