



Hikvision DS-3E1309P-EI dispositivo de redes Gestionado L2 Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Gris

Hikvision DS-3E1309P-EI, Gestionado, L2, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: DS-3E1309P-EI

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **8**

Capacidad de conmutación: **3.6 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **16000 entradas**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Hikvision DS-3E1309P-EI. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 3.6 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaje de entrada DC: 48 V. Energía sobre Ethernet (PoE)

Especificaciones

| |
|--|
| Características de administración |
| Tipo de interruptor: Gestionado |
| Capa del interruptor: L2 |
| Registro de eventos en sistema: Si |
| Puertos e Interfaces |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8 |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100) |
| Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: 1 |
| Red |
| Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Soporte 10G: No |
| Bidireccional completo (Full duplex): Si |
| Soporte de control de flujo: Si |
| Límite de rango: Si |
| Auto MDI / MDI-X: Si |
| Transmisión de datos |
| Capacidad de conmutación: 3.6 Gbit/s |
| Rango de reenvío: 2.6784 Mpps |
| Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas |

| |
|---|
| Guardar y remitir: Si |
| Diseño |
| Color del producto: Gris |
| Material de la cubierta: Metal |
| Indicadores LED: PoE, Corriente, Enlace |
| Desempeño |
| Firmware actualizable: Si |
| Sin ventilador: Si |
| Control de energía |
| Voltaje de entrada DC: 48 V |
| Corriente de entrada: 2.5 A |
| Consumo de energía (máx.): 120 W |
| Alimentación a través de Ethernet (PoE) |
| Energía sobre Ethernet (PoE): Si |
| Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): 8 |
| Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): 30 W |
| Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 110 W |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 55 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 85 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95% |
| Peso y dimensiones |
| Ancho: 170 mm |
| Profundidad: 93.1 mm |
| Altura: 27.6 mm |
| Peso: 350 g |

Link: <https://mcashop.mx/producto/160534/hikvision-ds-3e1309p-ei-dispositivo-de-redes-gestionado-l2-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-gris>