



## Hikvision DS-7608NXI-I2/8P/S 1U Negro

Hikvision DS-7608NXI-I2/8P/S, 8 canales, 3840 x 2160 Pixeles, (3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4, G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2, 80 Mbit/s

SKU: DS-7608NXI-I2/8P/S(C)

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Canales de entrada de vídeo: **8 canales**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Wifi: **No**

Capacidad del HDD: **0 GB**

Capacidad máxima de almacenaje: **20 TB**

Interfaz del HDD: **SATA, SATA II, SATA III**

Puertos Ethernet (RJ-45): **9**

Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

Las cámaras de alta calidad merecen un NVR de máxima calidad. Los NVR todo en uno cuentan con potentes funciones, compatibles con una resolución de hasta 32 MP para la grabación. La salida de definición ultraalta de hasta 4K ya es compatible con todos los modelos de NVR, desde los modelos básicos hasta los modelos profesionales. Para la seguridad de datos, las grabadoras de vídeo en red de Hikvision proporcionan funciones de ANR, RAID y reserva activa N+1, lo que garantiza una grabación de vídeo estable y fiable. Gracias a las unidades de deep learning, la grabación de vídeo de Hikvision es más potente e inteligente que nunca.

## Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Canales de entrada de vídeo: <b>8 canales</b>
Canales de entrada de alarma: <b>4</b>
Canales de salida de alarma: <b>1</b>
Máxima resolución: <b>3840 x 2160 Pixeles</b>
Resoluciones soportadas: <b>(3840 x 2160, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768)</b>
Codecs de vídeo: <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4</b>
Codecs de audio: <b>G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2</b>
Ancho de banda de entrada: <b>80 Mbit/s</b>
Ancho de banda de salida: <b>256 Mbit/s</b>
Detector de rostro: <b>Si</b>
<b>Características de LAN inalámbrico</b>
Wifi: <b>No</b>
<b>Disco duro</b>
Capacidad del HDD: <b>0 GB</b>
Número de HDDs soportados: <b>2</b>
Capacidad máxima de almacenaje: <b>20 TB</b>
Interfaz del HDD: <b>SATA, SATA II, SATA III</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>

Puertos Ethernet (RJ-45): <b>9</b>
Energía sobre Ethernet (PoE): <b>Si</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100,1000 Mbit/s</b>
Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): <b>8</b>
Puertos HDMI: <b>1</b>
Puertos de salida VGA (D-Sub): <b>1</b>
Puertos USB 2.0: <b>1</b>
Puertos USB-A 3.2 Gen 1: <b>1</b>
Entradas RCA de sonido: <b>1</b>
Salidas RCA de sonido: <b>1</b>
Enchufe de entrada de CC: <b>Si</b>
Protocolos de red compatibles: <b>TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS</b>
<b>Características</b>
Montaje en rack: <b>Si</b>
Capacidad del rack: <b>1U</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Certificación: <b>FCC 15 B, ANSI C63.4-2014 CE 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4</b>
<b>Control de energía</b>
Consumo energético: <b>15 W</b>
Voltaje de entrada AC: <b>100-240 V</b>
Frecuencia de entrada AC: <b>50-60 Hz</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>-10 - 55 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>10 - 90%</b>
<b>Peso y dimensiones</b>
Ancho: <b>385 mm</b>
Profundidad: <b>315 mm</b>
Altura: <b>52 mm</b>
Peso: <b>2.7 kg</b>

Link: <https://mcaishop.mx/producto/161836/hikvision-ds-7608nxi-i28ps-1u-negro>