



# HiLook IPC-P120-D/W cámara de vigilancia Cubo Cámara de seguridad IP Interior 1920 x 1080 Pixeles Escritorio

HiLook IPC-P120-D/W, Cámara de seguridad IP, Interior, Inalámbrico y alámbrico, Escritorio, Blanco, Cubo

#### SKU: IPC-P120-D/W

#### Información Técnica

Marca: HiLook

Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP Tipo de alimentación: CC, USB

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico

Colocación compatible: Interior Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: Si Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Cubo Tipo de montaje: Escritorio Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

## Aspectos destacados

## **Especificaciones**

#### Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP Colocación compatible: Interior

Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si

Diseño

Factor de forma: Cubo

Tipo de montaje: Escritorio Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: Plástico

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 105.8°

Ángulo de inclinación: -10 - 90°

Rango de paneo: 0 - 355°



Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Apertura máxima: 2 Apertura mínima: 1.2

Distancia focal fija: 2.8 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 10 m

Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 1920 x 1080 Pixeles

Total de megapixeles: 2 MP

Formatos de compresión de video: H.264

Formatos gráficos soportados: 320 x 240, 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x

1080 (HD 1080)

3D NR (Reducción de ruido 3D): Si Control automático de ganancia: Si

Full HD: Si

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez

Enmascaramiento de privacidad: Si

Rango de bits: 32 Kbps - 8Mbps

Compensación de contraluz (BLC): Si

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si

Audio

Altavoces incorporados: Si Frecuencia de muestreo: 16 kHz

Micrófono incorporado: Si

Codecs de voz: G.711, G.722.1, G.726, MP2L2

Red

Ethernet: Si

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPv6,

Bonjour, SMTP, 802.1x

Wifi: Si

Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Bluetooth: No

Frecuencia de banda: 2.4 - 2.4835 GHz

Número de usuarios: 32 usuario(s) Calidad de servicio (QoS) soporte: Si



Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 128 GB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Interfaz: RJ-45

Seguridad

Protección mediante contraseña: Si Detección de movimiento en video: Si

Alarma de manipulación activa: Si

Filtro de dirección IP: Si

Algoritmos de seguridad: WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPS

Antiparpadeo: Si

Latido: Si Espejo: Si

Marca de agua digital: Si

Características de administración

Navegador web: Si Botón de restaurar: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, USB Consumo de energía (máx.): 7 W

Voltaje de salida CC: 5

Corriente de salida CC: 1.4 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 40 °C

Peso y dimensiones

Altura: 120.9 mm Diámetro: 8.75 cm

Peso: 295 g

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 216 mm Largo del paquete: 121 mm Alto del paquete: 118 mm

Peso del paquete: 511 g Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/163701/hilook-ipc-p120-dw-camara-de-vigilancia-cubo-camara-de-seguridad-ip-interior-1920-x-1080-pixeles-escritorio