



CyberPower PR3000RTXL2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2.7 kVA 2700 W 9 salidas AC

CyberPower PR3000RTXL2U, Línea interactiva, 2.7 kVA, 2700 W, Seno, 75 V, 155 V

SKU: PR3000RTXL2U

Información Técnica

Marca: **CyberPower**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2.7 kVA**

Potencia de salida: **2700 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **75 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **9 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

CyberPower PR3000RTXL2U. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 2.7 kVA, Potencia de salida: 2700 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-20R, NEMA L5-30R, Conector: NEMA 5-30P, Cantidad de salidas AC: 9 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 2 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 8.3 min. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Metal. Ancho: 433 mm, Profundidad: 500 mm, Altura: 86.5 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 2.7 kVA
Potencia de salida: 2700 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 75 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 155 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 110 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 110 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Regulación del voltaje de salida: 5%
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Índice de aumento de energía: 2430 J
Tiempo de respuesta: 4 ms
Factor de potencia de salida: 1

Apagado de emergencia: **Si**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Nivel de ruido: **57.5 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-20R, NEMA L5-30R**

Conector: **NEMA 5-30P**

Cantidad de salidas AC: **9 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO por sus siglas en inglés): **Si**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **2 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **8.3 min**

Tiempo de recarga de la batería: **3 h**

Batería hot-swap: **Si**

Cartucho para batería de repuesto: **RBP0129**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Material de la cubierta: **Metal**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **3 m**

Ventilador integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Certificación: **BSMI**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **3000 - 15000 m**

Detalles técnicosCertificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**Certificados de cumplimiento: **RoHS****Peso y dimensiones**Ancho: **433 mm**Profundidad: **500 mm**Altura: **86.5 mm**Peso: **34.2 kg**Ancho del paquete: **560 mm**Largo del paquete: **620 mm**Alto del paquete: **275 mm**Peso del paquete: **40.6 kg****Empaquetado de datos**Estante de montaje: **Si**Cables incluidos: **Cable de carga de energía, De serie, Cable USB**Link: <https://mcaishop.mx/producto/164251/cyberpower-pr3000txl2u-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-27-kva-2700-w-9-salidas-ac>