

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

CyberPower®

www.mcashop.mx



**CyberPower PR3000RTXL2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2.7 kVA
2700 W 9 salidas AC**

CyberPower PR3000RTXL2U, Línea interactiva, 2.7 kVA, 2700 W, Seno, 75 V, 155 V
SKU: PR3000RTXL2U

Información Técnica

- Marca: **CyberPower**
- Topología UPS: **Línea interactiva**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **2.7 kVA**
- Potencia de salida: **2700 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **75 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **155 V**
- Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
- Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2.7 kVA**

Potencia de salida: **2700 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **75 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **155 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **110 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **110 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Regulación del voltaje de salida: **5%**

Regulación automática de voltaje (AVR): **Si**

Índice de aumento de energía: **2430 J**

Tiempo de respuesta: **4 ms**

Factor de potencia de salida: **1**

Apagado de emergencia: **Si**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Nivel de ruido: **57.5 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Alarma(s) audibles: **Si**

Modos de alarma audibles: **Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-20R, NEMA L5-30R**

Conector: **NEMA 5-30P**

Cantidad de salidas AC: **9 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO por sus siglas en inglés): **Si**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **2 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **8.3 min**

Tiempo de recarga de la batería: **3 h**

Batería hot-swap: **Si**

Cartucho para batería de repuesto: **RBP0129**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Material de la cubierta: **Metal**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **3 m**

Ventilador integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **3000 - 15000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **BSMI**

Contenido del empaque

Estante de montaje: **Si**

Cables incluidos: **Cable de carga de energía, De serie, Cable USB**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **433 mm**

Profundidad: **500 mm**

Altura: **86.5 mm**

Peso: **34.2 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **560 mm**

Largo del paquete: **620 mm**

Alto del paquete: **275 mm**

Peso del paquete: **40.6 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/164251/cyberpower-pr3000rtx12u-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-27-kva-2700-w-9-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.