



## Grandstream Networks Teléfono IP SMB de 2 Líneas con 3 teclas de función programables y conferencia de 3 vías. PoE

Grandstream Networks GXP1625, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, En banda, Fuera de banda, 2 líneas, 500 entradas

SKU: GXP-1625

### Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Pantalla táctil: **No**

Nº de líneas: **2 líneas**

Identificador de llamadas: **Si**

Capacidad de lista de direcciones: **500 entradas**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Wifi: **No**

Altavoz: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

### Aspectos destacados

Grandstream Networks GXP1625. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda, Fuera de banda. Nº de líneas: 2 líneas, Capacidad de lista de direcciones: 500 entradas. Control de volumen: Digital. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 7.49 cm (2.95"), Resolución de la pantalla: 132 x 48 Pixeles

### Especificaciones

<b>Diseño</b>
Tipo de producto: <b>Teléfono IP</b>
Tipo de auricular: <b>Terminal con conexión por cable</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Teclado retro iluminado: <b>Si</b>
<b>Desempeño</b>
Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): <b>En banda, Fuera de banda</b>
<b>Características del teléfono</b>
Nº de líneas: <b>2 líneas</b>
Contestador automático: <b>Si</b>
Registro de llamadas: <b>200</b>
Llamada en espera: <b>Si</b>
Llamada en espera: <b>Si</b>
Capacidad de transferencia de llamada: <b>Si</b>
Identificador de llamadas: <b>Si</b>
Capacidad de lista de direcciones: <b>500 entradas</b>

Retener llamada: **Si**

Captura de llamadas: **Si**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Transferencia de llamada: **Si**

historial de llamadas: **Si**

### Características de administración

Control de volumen: **Digital**

Número de teclas programables: **3**

Número de botones de función: **13**

Firmware actualizable: **Si**

### Exhibición

Pantalla: **LCD**

Diagonal de la pantalla: **7.49 cm (2.95")**

Resolución de la pantalla: **132 x 48 Píxeles**

Pantalla táctil: **No**

Monitor con luz de fondo: **Si**

### Cámara fotográfica

Cámara frontal: **No**

### Audio

Altavoz: **Si**

Codecs de voz: **CNG, G.711Mu, G.711a, G.722, G.723, G.726, G.729A, G.729B, VAD, iLBC**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Protocolos de red compatibles: **SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

### Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Voltaje de entrada de adaptador AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Consumo energético: **6.49 W**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **-10 - 60%**

### Peso y dimensiones

Ancho: **209 mm**

Profundidad: **184.5 mm**

Altura: **76.2 mm**

Peso: **730 g**

Peso del paquete: **1.1 kg**

### **Contenido del empaque**

Cable Ethernet: **Si**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Adaptador AC incluido: **Si**

### **Datos de logística**

Código de Sistema de Armonización (SA): **85171800**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/166223/grandstream-networks-telefono-ip-smb-de-2-lineas-con-3-teclas-de-funcion-programables-y-conferencia-de-3-vias-poe>