



Grandstream Networks Teléfono IP SMB de 2 Líneas con 3 teclas de función programables y conferencia de 3 vías. PoE

Grandstream Networks GXP1625, Teléfono IP, Negro, Terminal con conexión por cable, En banda, Fuera de banda, 2 líneas, 500 entradas

SKU: GXP-1625

Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Pantalla táctil: **No**

Nº de líneas: **2 líneas**

Identificador de llamadas: **Si**

Capacidad de lista de direcciones: **500 entradas**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Wifi: **No**

Altavoz: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de producto: **Teléfono IP**

Número de mangos disponibles: **1 pieza(s)**

Aspectos destacados

Grandstream Networks GXP1625. Tipo de producto: Teléfono IP, Color del producto: Negro, Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable. Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda, Fuera de banda. Nº de líneas: 2 líneas, Capacidad de lista de direcciones: 500 entradas. Control de volumen: Digital. Pantalla: LCD, Diagonal de la pantalla: 7.49 cm (2.95"), Resolución de la pantalla: 132 x 48 Pixeles

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: Teléfono IP
Tipo de auricular: Terminal con conexión por cable
Color del producto: Negro
Teclado retro iluminado: Si
Desempeño
Modos Dual-Tone Multi-Frequency (DTMF): En banda, Fuera de banda
Características del teléfono
Nº de líneas: 2 líneas
Contestador automático: Si
Registro de llamadas: 200
Llamada en espera: Si
Llamada en espera: Si
Capacidad de transferencia de llamada: Si

Identificador de llamadas: **Si**Capacidad de lista de direcciones: **500 entradas**Retener llamada: **Si**Captura de llamadas: **Si**Bidireccional completo (Full duplex): **Si**Transferencia de llamada: **Si**historial de llamadas: **Si****Características de administración**Control de volumen: **Digital**Número de teclas programables: **3**Número de botones de función: **13**Firmware actualizable: **Si****Exhibición**Pantalla: **LCD**Diagonal de la pantalla: **7.49 cm (2.95")**Resolución de la pantalla: **132 x 48 Píxeles**Pantalla táctil: **No**Monitor con luz de fondo: **Si****Cámara fotográfica**Cámara frontal: **No****Audio**Altavoz: **Si**Codecs de voz: **CNG, G.711Mu, G.711a, G.722, G.723, G.726, G.729A, G.729B, VAD, iLBC****Red**Ethernet: **Si**Tipo de interfaz Ethernet LAN: **Ethernet rápido**Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**Wifi: **No**Bluetooth: **No**Protocolos de red compatibles: **SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP**Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2****Control de energía**

Energía sobre Ethernet (PoE): Si
Voltaje de entrada de adaptador AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Consumo energético: 6.49 W
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: -10 - 60%
Peso y dimensiones
Ancho: 209 mm
Profundidad: 184.5 mm
Altura: 76.2 mm
Peso: 730 g
Peso del paquete: 1.1 kg
Contenido del empaque
Cable Ethernet: Si
Número de mangos disponibles: 1 pieza(s)
Adaptador AC incluido: Si
Datos de logística
Código de Sistema de Armonización (SA): 85171800

Link: <https://mcashop.mx/producto/166223/grandstream-networks-telefono-ip-smb-de-2-lineas-con-3-teclas-de-funcion-programables-y-conferencia-de-3-vias-poe>