



PLANET GS-4210-24T2S dispositivo de redes Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Azul

PLANET GS-4210-24T2S, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaje en rack, 1U

SKU: GS-4210-24T2S

Información Técnica

Marca: **PLANET**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

Capacidad de conmutación: **52 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Montaje en rack: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

PLANET GS-4210-24T2S. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 52 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: Gestionado
Capa del interruptor: L2
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
MIB, soporte: RFC 3635 Ethernet-like MIB, RFC 2863 Interface Group MIB, RFC 2819 RMON (1, 2, 3, 9), RFC 1493 Bridge MIB
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Cantidad de ranuras del módulo SFP: 2
Red
Estándares de red: IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Soporte 10G: No
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: 52 Gbit/s
Rendimiento: 38.6 Mpps
Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas
Guardar y remitir: Si
Soporte Jumbo Frames: Si

Marcos jumbo: **9216**

Seguridad

IGMP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **HTTPS, SNMP**

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Seguridad de puerto estático: **Si**

Protocolos

Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6 IP-based ACL / MAC-based ACL**

Diseño

Montaje en rack: **Si**

Factor de forma: **1U**

Color del producto: **Azul**

Material de la cubierta: **Metal**

Indicadores LED: **Enlace, Corriente, Sistema**

Certificación: **FCC Part 15 Class A, CE**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Corriente de entrada: **0.8 A**

Consumo energético: **14 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Disipación del calor: **47 BTU/h**

Peso y dimensiones

Ancho: **445 mm**

Profundidad: **207 mm**

Altura: **45 mm**

Peso: **2.1 kg**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/166243/planet-gs-4210-24t2s-dispositivo-de-redes-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-1u-azul>