



# PLANET GS-4210-24T2S dispositivo de redes Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Azul

PLANET GS-4210-24T2S, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Montaje en rack,

SKU: GS-4210-24T2S

### Información Técnica

Marca: PLANET Soporte 10G: No

Estándares de red: IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE

802.3x, IEEE 802.3z Montaje en rack: Si

Capacidad de conmutación: 52 Gbit/s Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas

Tipo de interruptor: Gestionado

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Energía sobre Ethernet (PoE): No

# Aspectos destacados

## **Especificaciones**

#### Características de administración

Tipo de interruptor: Gestionado

Capa del interruptor: L2

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

MIB, soporte: RFC 3635 Ethernet-like MIB, RFC 2863 Interface Group MIB, RFC 2819 RMON (1, 2, 3, 9), RFC 1493 Bridge MIB

### Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Cantidad de ranuras del módulo SFP: 2

#### Red

Estándares de red: IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Soporte 10G: No

### Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: 52 Gbit/s

Rendimiento: 38.6 Mpps

Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas

Guardar y remitir: Si

Soporte Jumbo Frames: Si

Marcos jumbo: 9216



Seguridad

IGMP: Si

Algoritmos de seguridad: HTTPS, SNMP

Filtro de direcciones MAC: Si Seguridad de puerto estático: Si

**Protocolos** 

Protocolos de red compatibles: IPv4/IPv6 IP-based ACL / MAC-based ACL

Diseño

Montaje en rack: Si Factor de forma: 1U Color del producto: Azul Material de la cubierta: Metal

Indicadores LED: Enlace, Corriente, Sistema

Control de energía

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Corriente de entrada: 0.8 A Consumo energético: 14 W

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): No

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 50 °C Intervalo de temperatura de almacenaje: -10 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95% Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 95%

Disipación del calor: 47 BTU/h

Peso y dimensiones

Ancho: 445 mm Profundidad: 207 mm

Altura: 45 mm Peso: **2.1 kg** 

Certificados

Certificación: FCC Part 15 Class A, CE

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): 85176990

Link: https://mcashop.mx/producto/166243/planet-gs-4210-24t2s-dispositivo-de-redes-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-1u-azul