



## PLANET GSW-2401 dispositivo de redes No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Azul

PLANET GSW-2401, No administrado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Bidireccional completo (Full duplex), Montaje en rack, 1U

SKU: GSW-2401

### Información Técnica

Marca: **PLANET**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

Capacidad de conmutación: **48 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Montaje en rack: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

### Aspectos destacados

PLANET GSW-2401. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 48 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Montaje en rack, Factor de forma: 1U

### Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: <b>No administrado</b>
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>24</b>
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>Gigabit Ethernet (10/100/1000)</b>
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos: <b>24</b>
Conector eléctrico: <b>Toma de entrada de CC</b>
Red
Estándares de red: <b>IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x</b>
Soporte 10G: <b>No</b>
Bidireccional completo (Full duplex): <b>Si</b>
Medio dúplex: <b>Si</b>
Soporte de control de flujo: <b>Si</b>
Auto MDI / MDI-X: <b>Si</b>
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: <b>48 Gbit/s</b>
Rendimiento: <b>35.7 Mpps</b>
Tabla de direcciones MAC: <b>8000 entradas</b>

Guardar y remitir: <b>Si</b>
Soporte Jumbo Frames: <b>Si</b>
Marcos jumbo: <b>9000</b>
Protocolos
Protocolos de red compatibles: <b>CSMA/CD</b>
Diseño
Montaje en rack: <b>Si</b>
Apilable: <b>No</b>
Factor de forma: <b>1U</b>
Color del producto: <b>Azul</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
Certificación: <b>FCC Part 15 Class A, CE</b>
Control de energía
Fuente de alimentación incluida: <b>No</b>
Voltaje de entrada AC: <b>100 - 240 V</b>
Frecuencia de entrada AC: <b>50 - 60 Hz</b>
Corriente de entrada: <b>0.17 A</b>
Alimentación a través de Ethernet (PoE)
Energía sobre Ethernet (PoE): <b>No</b>
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 50 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-10 - 70 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>5 - 95%</b>
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>5 - 95%</b>
Peso y dimensiones
Ancho: <b>440 mm</b>
Profundidad: <b>208 mm</b>
Altura: <b>44 mm</b>
Peso: <b>1.9 kg</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/166261/planet-gsw-2401-dispositivo-de-redes-no-administrado-gigabit-ethernet-101001000-1u-azul>