



## Tp-Link Router Balanceador de Carga Multi-Wan, 1 puerto LAN 10/100 Mbps, 1 puerto WAN 10/100 Mbps, 3 puertos Auto configurables LAN/WAN, Sesiones Concurrentes 30,000 para Negocios Pequeños y Medianos

TP-Link TL-R480T, Ethernet WAN, Ethernet rápido, Negro

SKU: TL-R480T

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Algoritmos de seguridad: **IPSec**

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Color del producto: **Negro**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **6**

Administración basada en web: **Si**

Ethernet WAN: **Si**

### Aspectos destacados

TP-Link TL-R480T. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido, Tecnología de cableado: 10/100Base-T(X). Protocolos de red compatibles: TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS. Memoria Flash: 4 MB, Memoria interna: 64 MB. Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 1U. Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

### Especificaciones

Conexión WAN
Ethernet WAN: <b>Si</b>
Red
Estándares de red: <b>IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x</b>
Tecnología de cableado: <b>10/100Base-T(X)</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100 Mbit/s</b>
Ruta estática: <b>Si</b>
Soporte VLAN: <b>Si</b>
Auto MDI / MDI-X: <b>No</b>
Enrutamiento basado en políticas: <b>Si</b>
Características de LAN inalámbrico
Características de administración
Administración basada en web: <b>Si</b>
Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): <b>No</b>
Botón de restaurar: <b>Si</b>
Firmware actualizable: <b>Si</b>

## Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **6**

Puertos de canal de fibra: **1**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

## Protocolos

Soporte DMZ: **Si**

Protocolos de gestión: **SNTP, HTTP**

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, ICMP**

## Seguridad

Algoritmos de seguridad: **IPSec**

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Filtro de URL: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Prevención de ataques DoS: **Si**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

Puerto vinculante IP-MAC: **Si**

## Características

Memoria Flash: **16 MB**

Memoria interna: **128 MB**

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 2000, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64,**

Sistemas operativos Mac soportados: **Si**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Requisitos mínimos del sistema: **1**

## Diseño

Color del producto: **Negro**

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **1U**

Indicadores LED: **LAN, Corriente, Estado, WAN**

## Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

## Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **294 mm**

Profundidad: **180 mm**

Altura: **44 mm**

#### Otras características

Tipo de interruptor: **No administrado**

#### Redes móviles

Generación de redes móviles: **No compatible**

Link: <https://mcashop.mx/producto/166290/tp-link-router-balanceador-de-carga-multi-wan-1-puerto-lan-10100-mbps-1-puerto-wan-10100-mbps-3-puertos-auto-configurables-lanwan-sesiones-concurrentes-30000-para-negocios-pequenos-y-medianos>