



Altai Technologies C2S punto de acceso inalámbrico 54 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Altai Technologies C2S, 2.4 GHz, 5 GHz, 54 Mbit/s, AES, EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, TKIP, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

SKU: C2S

Información Técnica

Marca: **Altai Technologies**

Aspectos destacados

Altai Technologies C2S. 2.4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 54 Mbit/s. Algoritmos de seguridad: AES, EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, TKIP, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (máx.): 12 W

Especificaciones

Características
2.4 GHz: Si
5 GHz: Si
Rango máximo de transferencia de datos: 54 Mbit/s
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.): 54 Mbit/s
Frecuencia de banda: 2.4 - 2.5 GHz
Estándares de red: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
MIMO: Si
Seguridad
Algoritmos de seguridad: AES, EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, TKIP, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2
Conexión WAN: Ethernet (RJ-45), Wi-Fi
Control de energía
Energía sobre Ethernet (PoE): Si
Consumo energético: 6 W
Consumo de energía (máx.): 12 W
Diseño
Ubicación: Mástil, Pared, Ventana

Color del producto: Blanco
Código IP (International Protection): IP55
Interno: Si
Antena
Ganancia de la antena (máx.): 9 dBi
Certificados
Certificación: FCC CE
Peso y dimensiones
Ancho: 80 mm
Profundidad: 27 mm
Altura: 280 mm
Peso: 400 g
Otras características
Utilizar con: Outdoor
Montaje: Wall/Pole
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 55 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 80 °C

Link: <https://mcashop.mx/producto/166317/altai-technologies-c2s-punto-de-acceso-inalambrico-54-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>