



Altai Technologies C2S punto de acceso inalámbrico 54 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Altai Technologies C2S, 2.4 GHz, 5 GHz, 54 Mbit/s, AES, EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, TKIP, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

SKU: C2S

Información Técnica

Marca: Altai Technologies

Algoritmos de seguridad: AES, EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, TKIP, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Rango máximo de transferencia de datos: 54 Mbit/s

2.4 GHz: Si

5 GHz: Si

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Color del producto: Blanco

Ubicación: Mástil, Pared, Ventana

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

2.4 GHz: Si

5 GHz: Si

Rango máximo de transferencia de datos: 54 Mbit/s

Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.): 54 Mbit/s

Frecuencia de banda: 2.4 - 2.5 GHz

Estándares de red: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

MIMO: Si

Seguridad

Algoritmos de seguridad: AES, EAP-AKA, EAP-PEAP, EAP-SIM, EAP-TLS, EAP-TTLS, TKIP, WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Conexión WAN: Ethernet (RJ-45), Wi-Fi

Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Consumo energético: 6 W

Consumo de energía (máx.): 12 W

Diseño

Ubicación: Mástil, Pared, Ventana

Color del producto: Blanco

Código IP (International Protection): IP55

Interno: **Si**

Antena

Ganancia de la antena (máx.): **9 dBi**

Certificados

Certificación: **FCC CE**

Peso y dimensiones

Ancho: **80 mm**

Profundidad: **27 mm**

Altura: **280 mm**

Peso: **400 g**

Otras características

Utilizar con: **Outdoor**

Montaje: **Wall/Pole**

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 80 °C**

Link: <https://mcashop.mx/producto/166317/altai-technologies-c2s-punto-de-acceso-inalambrico-54-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>